


产品数据表单

LX-PO100G



- **轮架:**
- 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。
- **单轮:**
- 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6。
- 轮辋/轮体: -

Technical data

单件重量	0.671 kg
万向脚轮偏心距 (F)	36 mm
总高度 (H)	125 mm
承载能力	250.00 kg
轮宽 (T2)	37 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■■■■■
行走噪音	■■■■■
保护地面	■■■■■

变量



-ST



制动器
-FI



导电型, 无痕
-(ELS)