


系列: LRA-PATH、BRA-PATH、LKRA-PATH、BKRA-PATH

轻型脚轮, 带螺栓孔, 单轮采用热塑性 聚氨酯胎面

75 - 120 kg

✓RoHS



轮架: LRA/BRA、LKRA/BKRA 系列 - 采用钢压制成型, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心柱, 通过对底板和球盖进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。

单轮: PATH 系列 - 胎面: 采用优质热塑性聚氨酯, 硬度为 94° Shore A, 深灰色, 无痕, 不染色。轮体: 采用优质耐冲击尼龙 6, 银灰色。轴承种类: 滑动轴承或一个中心喷入式滚珠轴承 (C)。滚珠轴承 (C) 标配塑料防线盖。详细说明: 第 99 页和第 42 页

螺栓轮轴。

镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。

适用于带制动器 "stop-fix" 的万向脚轮的踏板, 其 LPA 系列采用塑料, 而 LKPA 系列则采用钢。

轮架概览: 第 62 页

单轮和旋转刹车器 "stop-fix": 第 80 页




万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器 "stop-fix"	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	托板直径 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LRA-PATH 50G	BRA-PATH 50G	LRA-PATH 50G-FI *	50	19	75	滑动轴承	69	43	11	25
LRA-PATH 50K-FK	BRA-PATH 50K-FK	LRA-PATH 50K-FI-FK *	50	19	75	滚珠轴承 (C)	69	43	11	25
LRA-PATH 75G	BRA-PATH 75G	LRA-PATH 75G-FI *	75	25	75	滑动轴承	98	43	11	29
LRA-PATH 75K-FK	BRA-PATH 75K-FK	LRA-PATH 75K-FI-FK *	75	25	75	滚珠轴承 (C)	98	43	11	29
LKRA-PATH 80G	BKRA-PATH 80G	LKRA-PATH 80G-FI	80	32	120	滑动轴承	108	57	13	40
LKRA-PATH 80G-11		LKRA-PATH 80G-11-FI	80	32	120	滑动轴承	108	57	11	40
LKRA-PATH 80K-FK	BKRA-PATH 80K-FK	LKRA-PATH 80K-FI-FK	80	32	120	滚珠轴承 (C)	108	57	13	40
LKRA-PATH 80K-11-FK		LKRA-PATH 80K-11-FI-FK	80	32	120	滚珠轴承 (C)	108	57	11	40
LKRA-PATH 101G	BKRA-PATH 101G	LKRA-PATH 101G-FI	100	32	120	滑动轴承	133	57	13	40
LKRA-PATH 101G-11		LKRA-PATH 101G-11-FI	100	32	120	滑动轴承	133	57	11	40
LKRA-PATH 101K-FK	BKRA-PATH 101K-FK	LKRA-PATH 101K-FI-FK	100	32	120	滚珠轴承 (C)	133	57	13	40
LKRA-PATH 101K-11-FK		LKRA-PATH 101K-11-FI-FK	100	32	120	滚珠轴承 (C)	133	57	11	40
LKRA-PATH 126G	BKRA-PATH 126G	LKRA-PATH 126G-FI	125	32	120	滑动轴承	158	57	13	40
LKRA-PATH 126G-11		LKRA-PATH 126G-11-FI	125	32	120	滑动轴承	158	57	11	40
LKRA-PATH 126K-FK	BKRA-PATH 126K-FK	LKRA-PATH 126K-FI-FK	125	32	120	滚珠轴承 (C)	158	57	13	40
LKRA-PATH 126K-11-FK		LKRA-PATH 126K-11-FI-FK	125	32	120	滚珠轴承 (C)	158	57	11	40

* 塑料踏板, 图样如下

不锈钢型参见第 348 页

型号 / 附件 **



图样 滑动轴承种类	图样 采用塑料 踏板	导电 型, 无痕, 灰色 ***	带螺纹杆 M10 x 30 M12 x 30	带插栓 直径 11 x 30.5 ****	采用塑料 扩展 配件	采用金属 扩展 配件
技术说明页码		36, 39	74	75	75	75
产品代码后缀		-ELS	-GS10 / -GS12	-ES	参见第 111 页	参见第 111 页
可提供	LRA...FI 系列 标准配置	所有 滚珠轴承种类	-GS10: LRA 系列 -GS12: LKRA 系列	LRA 系列 万向脚轮	万向脚轮螺栓 孔径 11 (ELS 除外)	万向脚轮 螺栓孔径 11

** 其它型号/附件: 1. 可提供特殊颜色的轮架(静电粉末涂层), 敬请垂询

2. 减震器 AG / ARG 系列参见第 111 页(技术说明第 84 页)

*** 承载能力降低 35 %。

**** 合适的圆管塑料脚轮套筒参见第 111 页