

系列: LMDA-PATH


轻型双轮式脚轮, 带螺栓孔,
单轮采用热塑性
聚氨酯胎面

80 - 100 kg

✓RoHS



1



轮架: LMDA 系列 - 采用钢压制成型, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 通过对底板和球盖进行专用设计而保护球, 铆接万向旋转机构。
螺栓轮轴。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轮架概览: 第 62 页
单轮和旋转刹车器 “stop-fix”: 第 80 页

单轮: PATH 系列 - 胎面: 采用优质热塑性聚氨酯, 硬度为 94° Shore A, 深灰色, 无痕, 不染色。
轮体: 采用优质耐冲击尼龙 6, 银灰色。
轴承种类: 滑动轴承或一个中心喷入式滚珠轴承 (C)。
滚珠轴承 (C) 标配塑料防线盖。
详细说明: 第 99 页和第 42 页



万向脚轮	万向脚轮带制动器 “stop-fix”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	托板直径 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 [mm]
LMDA-PATH 50G	LMDA-PATH 50G-FI	50	2 x 19	80	滑动轴承	71	41	10.2	31
LMDA-PATH 50K-FK	LMDA-PATH 50K-FI-FK	50	2 x 19	80	滚珠轴承 (C)	71	41	10.2	31
LMDA-PATH 75G	LMDA-PATH 75G-FI	75	2 x 25	100	滑动轴承	98	55	10.2	34
LMDA-PATH 75K-FK	LMDA-PATH 75K-FI-FK	75	2 x 25	100	滚珠轴承 (C)	98	55	10.2	34

型号/附件



图样 滑动轴承种类	导电 型, 无痕, 灰色
技术说明页码	36, 39
产品代码后缀	-ELS
可提供	所有 滚珠轴承种类