

系列: LDA-PATH


轻型双轮式脚轮, 带顶板配件,
单轮采用热塑性
聚氨酯胎面

80 - 100 kg

✓RoHS



1



轮架: LDA 系列 - 采用钢压制成型, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球, 铆接万向旋转机构。
螺栓轮轴。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轮架概览: 第 62 页
顶板配件图纸: 第 76 页
单轮和旋转刹车器 "stop-fix": 第 80 页

单轮: PATH 系列 - 胎面: 采用优质热塑性聚氨酯, 硬度为 94° Shore A, 深灰色, 无痕, 不染色。
轮体: 采用优质耐冲击尼龙 6, 银灰色。
轴承种类: 滑动轴承或一个中心喷入式滚珠轴承 (C)。
滚珠轴承 (C) 标配塑料防线盖。
详细说明: 第 99 页和第 42 页



| 万向脚轮 | 万向脚轮带制动器 "stop-fix" | 轮径 [mm] | 轮宽 [mm] | 负载 [kg] | 轴承种类 | 总高度 [mm] | 顶板尺寸 [mm] | 螺栓孔间距 [mm] | 螺栓孔直径 [mm] | 偏心距 [mm] |
|-----------------|---------------------|------------|------------|------------|----------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| LDA-PATH 50G | LDA-PATH 50G-FI | 50 | 2 x 19 | 80 | 滑动轴承 | 71 | 60 x 60 | 38x38/48x48 | 6.2 | 31 |
| LDA-PATH 50K-FK | LDA-PATH 50K-FI-FK | 50 | 2 x 19 | 80 | 滚珠轴承 (C) | 71 | 60 x 60 | 38x38/48x48 | 6.2 | 31 |
| LDA-PATH 75G | LDA-PATH 75G-FI | 75 | 2 x 25 | 100 | 滑动轴承 | 101 | 60 x 60 | 40x40/46x46 | 6.2 | 34 |
| LDA-PATH 75K-FK | LDA-PATH 75K-FI-FK | 75 | 2 x 25 | 100 | 滚珠轴承 (C) | 101 | 60 x 60 | 40x40/46x46 | 6.2 | 34 |

型号/附件



| | |
|--------------|--------------------|
| 图样 滑动轴承种类 | 导电 型, 无痕, 灰色 |
| 技术说明页码 | 36, 39 |
| 产品代码后缀 | -ELS |
| 可提供 | 所有 滚珠轴承种类 |