


系列: LPA-POA、BPA-POA、LKPA-POA、BKPA-POA

**轻型脚轮
带顶板配件,
采用尼龙单轮**

70 - 120 kg

✓RoHS



轮架: LPA/BPA、LKPA/BKPA 系列 - 采用钢压制成型, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心柱, 通过对底板和球盖进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
适用于带制动器“stop-fix”的万向脚轮的踏板, 其 LPA 系列采用塑料, 而 LKPA 系列则采用钢。
轮架概览: 第 62 页
顶板配件图纸: 第 76 页
单轮和旋转刹车器“stop-fix”: 第 80 页

单轮: POA 系列 - 采用优质耐冲击尼龙 6, 硬度为 70° Shore D, 黑色。
轴承种类: 滑动轴承或一个中心喷入式滚珠轴承 (C)。
详细说明: 第 104 页和第 43 页



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器“stop-fix”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LPA-POA 35G			35	25	75	滑动轴承	52	60 x 60	38x38/48x48	6.2	15
LPA-POA 50G	BPA-POA 50G	LPA-POA 50G-FI *	50	18	75	滑动轴承	71	60 x 60	38x38/48x48	6.2	25
LKPA-POA 52G			50	29	120	滑动轴承	73	90 x 66	75x45/61x51	8.5	29
LPA-POA 75G	BPA-POA 75G	LPA-POA 75G-FI *	75	23	75	滑动轴承	100	60 x 60	38x38/48x48	6.2	29
LKPA-POA 80G	BKPA-POA 80G	LKPA-POA 80G-FI	80	32	120	滑动轴承	111	90 x 66	75x45/61x51	8.5	40
LPA-POA 102G		LPA-POA 102G-FI *	100	22	70	滑动轴承	123	60 x 60	38x38/48x48	6.2	33
LKPA-POA 100G	BKPA-POA 100G	LKPA-POA 100G-FI	100	32	120	滑动轴承	136	90 x 66	75x45/61x51	8.5	40
LKPA-POA 100K	BKPA-POA 100K	LKPA-POA 100K-FI	100	30	120	滚珠轴承 (C)	136	90 x 66	75x45/61x51	8.5	40
LKPA-POA 125G	BKPA-POA 125G	LKPA-POA 125G-FI	125	32	120	滑动轴承	161	90 x 66	75x45/61x51	8.5	40
LKPA-POA 125K	BKPA-POA 125K	LKPA-POA 125K-FI	125	30	120	滚珠轴承 (C)	161	90 x 66	75x45/61x51	8.5	40
LKPA-POA 150G	BKPA-POA 150G	LKPA-POA 150G-FI	150	32	110	滑动轴承	185	90 x 66	75x45/61x51	8.5	40

* 塑料踏板, 图样如下
不锈钢型参见第 351 页

型号/附件



图样
采用塑料
踏板

技术说明页码

产品代码后缀

可提供

LPA...-FI 系列
标准配置