


系列: LDA-POA

**轻型双轮式脚轮,
带顶板配件,
采用尼龙单轮**

80 - 100 kg

RoHS

1



轮架: LDA 系列 - 采用钢压制成型, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球, 铆接万向旋转机构。
螺栓轮轴。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轮架概览: 第 62 页
顶板配件图纸: 第 76 页
单轮和旋转刹车器 "stop-fix": 第 80 页

单轮: POA 系列 - 采用优质耐冲击尼龙 6, 硬度为 70° Shore D, 黑色。
轴承种类: 滑动轴承。
详细说明: 第 104 页和第 43 页



万向脚轮	万向脚轮带制动器 "stop-fix"	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 [mm]
LDA-POA 50G	LDA-POA 50G-FI	50	2 x 18	80	滑动轴承	71	60 x 60	38x38/48x48	6.2	31
LDA-POA 75G	LDA-POA 75G-FI	75	2 x 23	100	滑动轴承	101	60 x 60	40x40/46x46	6.2	34