

系列: LRA-VSTH、LKRA-VSTH


**轻型脚轮, 带螺栓孔,  
单轮采用聚氨酯胎面  
Blickle Extrathane®**

100 - 150 kg

RoHS



1



**轮架:** LRA/LKRA 系列 - 采用钢压制成型, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。  
**螺栓轮轴。**  
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。  
轮架概览: 第 62 页

**单轮:** VSTH 系列 - 胎面: 采用优质聚氨酯弹性体 Blickle Extrathane®, 硬度为 92° Shore A, 浅棕色, 无痕, 不染色。  
**轮体:** 采用钢材进行车削。  
**轴承种类:** 两个压入式滚珠轴承。  
详细说明: 第 258 页和第 48 页



万向脚轮	轮径	轮宽	负载	轴承种类	总高度	托板直径	螺栓孔直径	偏心距
	[mm]	[mm]	[kg]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
LRA-VSTH 35K	35	27	100	滚珠轴承	50	43	11	15
LKRA-VSTH 50K	50	33	150	滚珠轴承	70	57	13	29

其它承载能力高、总高度低的脚轮参见第 21 章 - “紧凑型脚轮”

**型号/附件**



	带螺纹杆 M10 x 30 *	带螺纹杆 M12 x 30	减震器
技术说明页码	74	74	84
产品代码后缀	-GS10	-GS12	AG / ARG 系列
可提供	LRA-VSTH 35K	LKRA-VSTH 50K	参见第 111 页

\* 承载能力降低 20 %。