

系列: LWK-TPA


## 塑料脚轮 Blickle WAVE 带螺栓孔, 灰白色, 单轮采用热塑性橡胶胎面

100 - 110 kg

RoHS



2



轮架: LWK 系列 - 采用优质耐冲击强化尼龙 6, 万向旋转机构采用喷入式双重密封深沟球轴承, 带螺栓孔, 灰白色 RAL 9002。  
设计时尚美观。  
轮架概览: 第 63 页  
单轮和旋转刹车器 “stop-fix”: 第 80 页

单轮: TPA 系列 - 胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体, 含油, 硬度为 85° Shore A, 灰色, 无痕。  
轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯, 灰白色 RAL 9002。  
轴承种类: 滑动轴承或一个中心喷入式滚珠轴承 (C)。  
滚珠轴承 (C) 标配塑料防线盖, 灰白色 RAL 9002。  
详细说明: 第 42 页

耐温性: -20° C 至 +60° C。  
环境温度超过 +30° C 时, 承载能力降低。



万向脚轮	万向脚轮带制动器 “stop-fix”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	托板直径 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 [mm]
LWK-TPA 101G	LWK-TPA 101G-FI	100	32	100	滑动轴承	135	55	13	38
LWK-TPA 101G-11	LWK-TPA 101G-11-FI	100	32	100	滑动轴承	135	55	11	38
LWK-TPA 101K-FK	LWK-TPA 101K-FI-FK	100	32	100	滚珠轴承 (C)	135	55	13	38
LWK-TPA 101K-11-FK	LWK-TPA 101K-11-FI-FK	100	32	100	滚珠轴承 (C)	135	55	11	38
LWK-TPA 126G	LWK-TPA 126G-FI	125	32	110	滑动轴承	160	55	13	40
LWK-TPA 126G-11	LWK-TPA 126G-11-FI	125	32	110	滑动轴承	160	55	11	40
LWK-TPA 126K-FK	LWK-TPA 126K-FI-FK	125	32	110	滚珠轴承 (C)	160	55	13	40
LWK-TPA 126K-11-FK	LWK-TPA 126K-11-FI-FK	125	32	110	滚珠轴承 (C)	160	55	11	40

防锈型塑料脚轮参见第 117 页

型号/附件 \*



图样 滑动轴承种类	导电 型, 无痕, 灰色 **	弹性实心橡胶轮 胎, 65° Shore A, 无 痕灰色, 不染色	采用 “central-stop” 型中 央制动器	采用镀锌 钢杆丝 M10 x 20 M12 x 20	采用塑料 或 金属 扩展配件***	具有特殊颜色
技术说明页码	36, 38	38	126	74	75	
产品代码后缀	LWKE-...-ELS	LWK-POEV -SG 系列	参见第 126 页	-GS10 / -GS12	参见第 126 页	
可提供	所有 滚珠轴承种类	敬请垂询	所有带 螺栓孔径 13 mm	所有带 螺栓孔径 13 mm	所有带 螺栓孔径 11 mm	敬请垂询

\* 其它型号/附件: 减震器 AW / AG / ARG 系列随动型减震器 -AMW / -AMG 系列参见第 127 页 (技术说明第 84 页)

\*\* 承载能力降低 35 %。 \*\*\* 不适用于导电型