


系列: LWKX-TPA

**塑料脚轮 Blickle WAVE, 防锈
带螺栓孔, 灰白色,
单轮采用热塑性橡胶胎面**

100 - 110 kg

✓RoHS



轮架: LWKX 系列 - 采用优质耐冲击强化尼龙 6, 万向旋转机构采用喷入式双重密封防锈深沟球轴承, 带螺栓孔, 灰白色 RAL 9002。所有零部件包括轴材料均耐腐蚀。
设计时尚美观。
轮架概览: 第 63 页
单轮和旋转刹车器 “stop-fix”: 第 80 页

单轮: TPA 系列 - 胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体, 含油, 硬度为 85° Shore A, 灰色, 无痕。
轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯, 灰白色 RAL 9002。
轴承种类: 滑动轴承或一个中心喷入式防锈滚珠轴承 (C)。滚珠轴承 (C) 标配塑料防线盖, 灰白色 RAL 9002。
详细说明: 第 42 页

耐温性: -20° C 至 +60° C。
环境温度超过 +30° C 时, 承载能力降低。



万向脚轮	万向脚轮带制动器 “stop-fix”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	托板直径 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 [mm]
LWKX-TPA 101G	LWKX-TPA 101G-FI	100	32	100	滑动轴承	135	55	13	38
LWKX-TPA 101G-11	LWKX-TPA 101G-11-FI	100	32	100	滑动轴承	135	55	11	38
LWKX-TPA 101XK-FK	LWKX-TPA 101XK-FI-FK	100	32	100	滚珠轴承 (C)	135	55	13	38
LWKX-TPA 101XK-11-FK	LWKX-TPA 101XK-11-FI-FK	100	32	100	滚珠轴承 (C)	135	55	11	38
LWKX-TPA 126G	LWKX-TPA 126G-FI	125	32	110	滑动轴承	160	55	13	40
LWKX-TPA 126G-11	LWKX-TPA 126G-11-FI	125	32	110	滑动轴承	160	55	11	40
LWKX-TPA 126XK-FK	LWKX-TPA 126XK-FI-FK	125	32	110	滚珠轴承 (C)	160	55	13	40
LWKX-TPA 126XK-11-FK	LWKX-TPA 126XK-11-FI-FK	125	32	110	滚珠轴承 (C)	160	55	11	40

型号/附件 *



图样 滑动轴承种类	导电型, 无痕, 灰色 **	带不锈钢 螺纹杆 M10 x 20	带不锈钢 螺纹杆 M12 x 20	采用塑料 扩展 配件*** (总高度 +3 mm)	具有特殊颜色
技术说明页码	36、38	74	74	75	
产品代码后缀	LWKXE-...-ELS	-GSX10	-GSX12	参见第 126 页	
可提供	所有 滚珠轴承种类	所有带 螺栓孔径 13 mm	所有带 螺栓孔径 13 mm	所有带 螺栓孔径 11 mm	敬请垂询

* 其它型号/附件: 减震器 AW / AG / ARG 系列随动型减震器 -AMWX / -AMGX 系列参见第 127 页 (技术说明第 84 页)
** 承载能力降低 35 %。
*** 不适用于导电型