


系列: LWKX-TPA

塑料脚轮 Blickle WAVE, 防锈
带插拴, 灰白色,
单轮采用热塑性橡胶胎面

100 - 110 kg

✓RoHS



2



轮架: LWKX 系列 - 采用优质耐冲击强化尼龙 6, 万向旋转机构采用吸入式双重密封防锈深沟球轴承, 使用不锈钢插杆拧接和固定, 灰白色 RAL 9002。所有零部件包括轴材料均耐腐蚀。
设计时尚美观。
轮架概览: 第 64 页
单轮和旋转刹车器“stop-fix”: 第 80 页

单轮: TPA 系列 - 胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体, 含油, 硬度为 85° Shore A, 灰色, 无痕。
轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯, 灰白色 RAL 9002。
轴承种类: 滑动轴承或一个中心吸入式防锈滚珠轴承 (C)。滚珠轴承 (C) 标配塑料防线盖, 灰白色 RAL 9002。
详细说明: 第 42 页

耐温性: -20° C 至 +60° C。
环境温度超过 +30° C 时, 承载能力降低。

万向脚轮	万向脚轮带制动器“stop-fix”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	插拴直径 [mm]	插拴长度 [mm]	交接孔直径	交接孔位置 (H) [mm]	偏心距 [mm]
LWKX-TPA 101G-ZAX51	LWKX-TPA 101G-FI-ZAX51	100	32	100	滑动轴承	135	18	62	M6	30	38
LWKX-TPA 101G-ZAX55	LWKX-TPA 101G-FI-ZAX55	100	32	100	滑动轴承	135	22	45	M8	20	38
LWKX-TPA 101G-ZAX58	LWKX-TPA 101G-FI-ZAX58	100	32	100	滑动轴承	135	27.5	45	M8	20	38
LWKX-TPA 101XK-FK-ZAX51	LWKX-TPA 101XK-FI-FK-ZAX51	100	32	100	滚珠轴承 (C)	135	18	62	M6	30	38
LWKX-TPA 101XK-FK-ZAX55	LWKX-TPA 101XK-FI-FK-ZAX55	100	32	100	滚珠轴承 (C)	135	22	45	M8	20	38
LWKX-TPA 101XK-FK-ZAX58	LWKX-TPA 101XK-FI-FK-ZAX58	100	32	100	滚珠轴承 (C)	135	27.5	45	M8	20	38
LWKX-TPA 126G-ZAX51	LWKX-TPA 126G-FI-ZAX51	125	32	110	滑动轴承	160	18	62	M6	30	40
LWKX-TPA 126G-ZAX55	LWKX-TPA 126G-FI-ZAX55	125	32	110	滑动轴承	160	22	45	M8	20	40
LWKX-TPA 126G-ZAX58	LWKX-TPA 126G-FI-ZAX58	125	32	110	滑动轴承	160	27.5	45	M8	20	40
LWKX-TPA 126XK-FK-ZAX51	LWKX-TPA 126XK-FI-FK-ZAX51	125	32	110	滚珠轴承 (C)	160	18	62	M6	30	40
LWKX-TPA 126XK-FK-ZAX55	LWKX-TPA 126XK-FI-FK-ZAX55	125	32	110	滚珠轴承 (C)	160	22	45	M8	20	40
LWKX-TPA 126XK-FK-ZAX58	LWKX-TPA 126XK-FI-FK-ZAX58	125	32	110	滚珠轴承 (C)	160	27.5	45	M8	20	40

其它插杆尺寸敬请垂询

型号/附件



图样 滑动轴承种类	导电 型, 无痕, 灰色 *	带组合式 单轮制动器和 定向制动器 (1 x 360°)	具有特殊颜色
技术说明页码	36, 38	83	
产品代码后缀	LWKXE-...-ELS	-RIFI	
可提供	所有 滚珠轴承种类	轮径为 125 mm	敬请垂询

* 承载能力降低 35 %。