

系列: LWG-TPA


塑料脚轮 Blickle WAVE
带顶板配件, 银灰色,
单轮采用热塑性橡胶胎面

100 - 110 kg

✓RoHS



2



轮架: LWG 系列 - 采用优质耐冲击强化尼龙 6, 万向旋转机构采用吸入式双重密封深沟球轴承, 带钢制顶板配件 (经过镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬), 银灰色 RAL 7001。
设计时尚美观。
轮架概览: 第 63 页
顶板配件图纸: 第 76 页
单轮和旋转刹车器 "stop-fix": 第 80 页

单轮: TPA 系列 - 胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体, 含油, 硬度为 85° Shore A, 灰色, 无痕。
轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯, 银灰色 RAL 7001。
轴承种类: 滑动轴承或一个中心吸入式滚珠轴承 (C)。
滚珠轴承 (C) 标配塑料防线盖, 银灰色 RAL 7001。
详细说明: 第 42 页

耐高温性: -20° C 至 +60° C。
环境温度超过 +30° C 时, 承载能力降低。



万向脚轮	万向脚轮带制动器 "stop-fix"	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 [mm]
LWG-TPA 101G-P25	LWG-TPA 101G-FI-P25	100	32	100	滑动轴承	138	90 x 66	75x45/61x51	8.5	38
LWG-TPA 101K-FK-P25	LWG-TPA 101K-FI-FK-P25	100	32	100	滚珠轴承 (C)	138	90 x 66	75x45/61x51	8.5	38
LWG-TPA 126G-P25	LWG-TPA 126G-FI-P25	125	32	110	滑动轴承	163	90 x 66	75x45/61x51	8.5	40
LWG-TPA 126K-FK-P25	LWG-TPA 126K-FI-FK-P25	125	32	110	滚珠轴承 (C)	163	90 x 66	75x45/61x51	8.5	40

防锈型塑料脚轮参见第 124 页

型号/附件



图样 滑动轴承种类	导电 型, 无痕, 灰色 *	弹性实心橡胶轮 胎, 65° Shore A, 无 痕灰色, 不染色	顶板尺寸为 78 x 66 mm 61x50/50x42 mm	带组合式 单轮制动器和 定向制动器 (1 x 360°)	具有特殊颜色
技术说明页码	36, 38	38	76	83	
产品代码后缀	LWGE-...-ELS	LWG-POEV -SG 系列	-P28	-RIFI	
可提供	所有 滚珠轴承种类	敬请垂询	敬请垂询	轮径为 125 mm	敬请垂询

* 承载能力降低 35 %。