

系列: LWGX-TPA


**塑料脚轮 Blickle WAVE, 防锈  
带顶板配件, 银灰色,  
单轮采用热塑性橡胶胎面**

100 - 110 kg

✓RoHS



2



轮架: LWGX 系列 - 采用优质耐冲击强化尼龙 6, 万向旋转机构采用喷入式双重密封防锈深沟球轴承, 带不锈钢顶板配件, 银灰色 RAL 7001。所有零部件包括轴材料均耐腐蚀。  
设计时尚美观。  
轮架概览: 第 64 页  
顶板配件图纸: 第 76 页  
单轮和旋转刹车器 "stop-fix": 第 80 页

单轮: TPA 系列 - 胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体, 含油, 硬度为 85° Shore A, 灰色, 无痕。  
轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯, 银灰色 RAL 7001。  
轴承种类: 滑动轴承或一个中心喷入式防锈滚珠轴承 (C)。滚珠轴承 (C) 标配塑料防线盖, 银灰色 RAL 7001。  
详细说明: 第 42 页

耐温性: -20° C 至 +60° C。  
环境温度超过 +30° C 时, 承载能力降低。



万向脚轮	万向脚轮带制动器 "stop-fix"	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 [mm]
LWGX-TPA 101G-PX25	LWGX-TPA 101G-FI-PX25	100	32	100	滑动轴承	138	90 x 66	75x45/61x51	8.5	38
LWGX-TPA 101XK-FK-PX25	LWGX-TPA 101XK-FI-FK-PX25	100	32	100	滚珠轴承 (C)	138	90 x 66	75x45/61x51	8.5	38
LWGX-TPA 126G-PX25	LWGX-TPA 126G-FI-PX25	125	32	110	滑动轴承	163	90 x 66	75x45/61x51	8.5	40
LWGX-TPA 126XK-FK-PX25	LWGX-TPA 126XK-FI-FK-PX25	125	32	110	滚珠轴承 (C)	163	90 x 66	75x45/61x51	8.5	40

## 型号/附件



图样 滑动轴承种类	导电 型, 无痕, 灰色 *	顶板尺寸为 90 x 66 mm 75 x 50 mm **	带组合式 单轮制动器和 定向制动器 (1 x 360°)	具有特殊颜色
技术说明页码	36, 38	76	83	
产品代码后缀	LWGXE-...-ELS	-PX26	-RIFI	
可提供	所有 滚珠轴承种类	敬请垂询	轮径为 125 mm	敬请垂询

\* 承载能力降低 35 %。

\*\* 根据 DIN 18867-8(大型厨具)