

系列: LKDG-PUA

塑料双轮式脚轮,
浅灰色, 单轮采用
热塑性聚氨酯胎面

110 kg

✓RoHS



2

轮架: LKDG 系列 - 采用优质耐冲击尼龙 6, 万向旋转机构采用优质塑料滑动轴承, 带镀锌钢杆丝, 浅灰色 RAL 7035。
轮架概览: 第 64 页

单轮: PUA 系列 - 胎面: 采用优质热塑性聚氨酯, 92° Shore A, 行走噪音低, 滚动阻力和旋转阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 黑色, 无痕, 不染色。
轮体: 采用优质耐冲击尼龙 6, 浅灰色 RAL 7035。
轴承种类: 滑动轴承。

耐温性: -30° C 至 +70° C, 短时最高 +80° C。
环境温度超过 +35° C 时, 承载能力降低。



万向脚轮	万向脚轮带单轮制动器“Radstop”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	脚轮总宽度 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	包括六角 的总高度 [mm]	螺纹杆 [mm]	偏心距 [mm]
LKDG-PUA 100G	LKDG-PUA 100G-RA	100	2 x 19	65	110	滑动轴承	120	M12 x 20	33

型号/附件



防锈型	带镀锌钢制顶板配件 60x60 mm 38x38/46x46 mm *	具有特殊颜色
技术说明页码	74	
产品代码后缀	-P23	
可提供	敬请垂询	所有
		敬请垂询

* 总高度 +2 mm