

系列: VE

单轮, 采用标准实心橡胶轮胎, 带钢板轮辋

50 - 205 kg

RoHS



3

胎面及轮胎硬度		80° Shore A
耐高温性		-25° C - +80° C
滚动阻力		满意
操作噪音		很好
保护地板表面		很好

VE 系列单轮:

轮胎: 采用标准实心橡胶, 硬度为 80° Shore A, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 非常保护地面, 黑色, 根据欧盟指令 2005/69/EG 遵照多环芳烃标准要求。
(参见材质说明第 38 页)

轮辋: 采用钢压制成型, 镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。

轴承种类:
• 滚柱轴承, 采用长寿润滑脂润滑

其它特性:
耐多种腐蚀性物质腐蚀, 但不耐油腐蚀 (参见表第 36-37 页)。

耐温性: -25° C 至 +80° C。
环境温度超过 +60° C 时, 承载能力降低。
正常使用条件下免维护。
参见第 43 页单轮系列汇总表

单轮	轮径 (D) [mm]	轮胎宽度 (T2) [mm]	负载 [kg]	轴承种类	轴孔直径 (d) [mm]	轮毂长度 (T1) [mm]
VE 80/12R	80	25	50	滚柱轴承	12	35
VE 100/12R	100	30	70	滚柱轴承	12	45
VE 125/12R	125	37.5	100	滚柱轴承	12	45
VE 150/20R	150	40	135	滚柱轴承	20	60
VE 160/20R	160	40	135	滚柱轴承	20	60
VE 180/20R	180	50	170	滚柱轴承	20	60
VE 200/20R	200	50	205	滚柱轴承	20	60

其它尺寸参见 V 系列单轮第 136 页和第 137 页

型号/附件



	采用无痕 灰色轮胎	导电 型, 黑色轮胎
技术说明页码	38	36, 38
产品代码后缀	-SG	-EL
可提供	所有	所有

