


系列: LE-VE、B-VE

## 钢板脚轮 带顶板配件, 单轮采用标准实心橡胶轮胎

50 - 205 kg

✓RoHS



轮架: LE/B 系列 - 采用钢压制成型, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。  
螺栓轮毂。  
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。  
轮架概览: 第 64 页  
顶板配件图纸: 第 77 页  
单轮和旋转刹车器“stop-fix”: 第 80 页

单轮: VE 系列 - 轮胎: 采用标准实心橡胶, 硬度为 80° Shore A, 黑色。  
轮轴: 采用钢压制成型, 镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。  
轴承种类: 滚柱轴承。  
详细说明: 第 132 页和第 43 页



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器“stop-fix”	轮径 [mm]	轮胎宽度 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LE-VE 80R	B-VE 80R	LE-VE 80R-FI	80	25	50	滚柱轴承	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-VE 100R	B-VE 100R	LE-VE 100R-FI	100	30	70	滚柱轴承	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-VE 125R	B-VE 125R	LE-VE 125R-FI	125	37.5	100	滚柱轴承	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LE-VE 150R	B-VE 150R	LE-VE 150R-FI	150	40	135	滚柱轴承	190	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-VE 160R	B-VE 160R	LE-VE 160R-FI	160	40	135	滚柱轴承	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-VE 180R	B-VE 180R	LE-VE 180R-FI	180	50	170	滚柱轴承	215	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-VE 200R	B-VE 200R	LE-VE 200R-FI	200	50	205	滚柱轴承	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54

### 型号/附件



	采用无痕灰色轮胎	导电型, 黑色轮胎	钢板防线盖镀锌	采用“stop-top”型制动器	采用“central-stop”型中央制动器	定向制动器(松的) 1 x 360° *	采用塑料脚挡(-FP)或钢制脚挡(-FS)
技术说明页码	38	36, 38	84	80	81	83	84
产品代码后缀	-SG	-EL	-FA	-ST	-CS11	RI-03.01 / RI-03.03	-FP / -FS
可提供	所有	所有	所有	轮径 150-200 mm	轮径 160+200 mm	RI-03.01:直径 100-125 RI-03.03:直径 150-200	敬请垂询

\* 只适用于没有制动器的万向脚轮