

系列: LER-VE


**钢板脚轮  
带螺栓孔,  
单轮采用标准实心橡胶轮胎**

50 - 205 kg

✓RoHS



3



轮架: LER 系列 - 采用钢压制成型, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。

螺栓轮轴。

镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。

轮架概览: 第 65 页

单轮和旋转刹车器“stop-fix”: 第 80 页

单轮: VE 系列 - 轮胎: 采用标准实心橡胶, 硬度为 80° Shore A, 黑色。

轮轴: 采用钢压制成型, 镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。

轴承种类: 滚柱轴承。

详细说明: 第 132 页和第 43 页

万向脚轮	万向脚轮带制动器“stop-fix”	轮径 [mm]	轮胎宽度 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	托板直径 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 [mm]
LER-VE 80R	LER-VE 80R-FI	80	25	50	滚柱轴承	102	70	13	38
LER-VE 100R	LER-VE 100R-FI	100	30	70	滚柱轴承	125	70	13	36
LER-VE 125R	LER-VE 125R-FI	125	37.5	100	滚柱轴承	150	70	13	40
LER-VE 150R	LER-VE 150R-FI	150	40	135	滚柱轴承	190	88	13	54
LER-VE 160R	LER-VE 160R-FI	160	40	135	滚柱轴承	195	88	13	54
LER-VE 180R	LER-VE 180R-FI	180	50	170	滚柱轴承	215	88	13	54
LER-VE 200R	LER-VE 200R-FI	200	50	205	滚柱轴承	235	88	13	54

型号/附件



	采用无痕灰色轮胎	导电型, 黑色轮胎	钢板防线盖镀锌	采用塑料脚挡	采用钢制脚挡
技术说明页码	38	36, 38	84	84	84
产品代码后缀	-SG	-EL	-FA	-FP	-FS
可提供	所有	所有	所有	轮径为 125 mm 敬请垂询	轮径 150, 160, 200 敬请垂询