

系列: VPP, 轮径 80 - 180 mm

单轮, 采用标准实心橡胶轮胎,  
带塑料轮辋

50 - 170 kg

✓RoHS



3



**VPP 系列单轮:**

轮胎: 采用标准实心橡胶, 硬度为 80° Shore A, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 非常保护地面, 黑色, 根据欧盟指令 2005/69/EG 遵照多环芳烃标准要求。单轮尺寸 80 x 32 mm: 硬度为 90° Shore A。

(参见材质说明第 38 页)

轮辋: 采用优质耐冲击的聚丙烯, 黑色。

单轮尺寸 80 x 32 mm: 采用优质耐冲击尼龙 6, 深灰色。

**轴承种类:**

• 滑动轴承, 耐腐蚀

• 滚柱轴承, 采用长寿润滑脂润滑

**其它特性:**

耐化学性高——耐多种腐蚀性物质腐蚀, 但不耐油腐蚀 (参见表第 36-37 页)。

耐温性: -20° C 至 +60° C。

环境温度超过 +30° C 时, 承载能力降低。

正常使用条件下免维护。

参见第 43 页单轮系列汇总表

单轮	轮径 (D) [mm]	轮胎 宽度 (T2) [mm]	负载 [kg]	轴承种类	轴孔直径 (d) [mm]	轮毂长度 (T1) [mm]
VPP 80/12G	80	25	50	滑动轴承	12	35
VPP 80/12R	80	25	50	滚柱轴承	12	35
VPP 82/12G	80	32	100	滑动轴承	12	35
VPP 100/12G	100	30	70	滑动轴承	12	45
VPP 100/15G	100	30	70	滑动轴承	15	45
VPP 100/12R	100	30	70	滚柱轴承	12	45
VPP 100/15R	100	30	70	滚柱轴承	15	45
VPP 125/12G	125	37.5	100	滑动轴承	12	45
VPP 125/15G	125	37.5	100	滑动轴承	15	45
VPP 125/12R	125	37.5	100	滚柱轴承	12	45
VPP 125/15R	125	37.5	100	滚柱轴承	15	45
VPP 140/15G	140	37.5	115	滑动轴承	15	45
VPP 140/15R	140	37.5	115	滚柱轴承	15	45
VPP 150/20G	150	40	135	滑动轴承	20	60
VPP 150/20R	150	40	135	滚柱轴承	20	60
VPP 160/20-45G	160	40	135	滑动轴承	20	45
VPP 160/20G	160	40	135	滑动轴承	20	60
VPP 160/20-45R	160	40	135	滚柱轴承	20	45
VPP 160/20R	160	40	135	滚柱轴承	20	60
VPP 180/20G	180	50	170	滑动轴承	20	60
VPP 180/20R	180	50	170	滚柱轴承	20	60

其它轮径参见下页

**型号/附件**



图样	采用无痕 灰色轮胎	轮毂中采用 防锈 滚柱轴承	STARLOCK® 不锈钢盖
单轮 VPP 82/12G			
技术说明页码	38	60	85
产品代码后缀	-SG	-XR	ST-KA 12, 15, 20
可提供	所有	敬请垂询	所有轴孔径

