

系列: VPP, 轮径 200 - 400 mm, VPE, 轮径 260 mm

单轮, 采用标准实心橡胶轮胎, 带塑料轮辋

150 - 350 kg

✓RoHS



3

胎面及轮胎硬度	80° Shore A
耐高温性	-20° C - +60° C
滚动阻力	满意
操作噪音	很好
保护地板表面	很好

VPP, VPE 系列单轮:

轮胎: 采用标准实心橡胶, 硬度为 80° Shore A, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 非常保护地面, 黑色, 根据欧盟指令 2005/69/EG 遵照多环芳烃标准要求。

单轮尺寸 260 x 85 mm: 硬度为 55° Shore A. (参见材质说明第 38 页)

轮辋: 采用优质耐冲击的聚丙烯, 黑色。

轴承种类:

- 滑动轴承, 耐腐蚀
- 滚柱轴承, 采用长寿润滑脂润滑
- 滚珠轴承: 两个压入式滚珠轴承, 采用长寿润滑脂润滑。

其它特性:

耐化学性高——耐多种腐蚀性物质腐蚀, 但不耐油腐蚀 (参见表第 36-37 页)。

耐温性: -20° C 至 +60° C。

环境温度超过 +30° C 时, 承载能力降低。

正常使用条件下免维护。

参见第 43 页单轮系列汇总表

单轮	轮径 (D) [mm]	轮胎 宽度 (T2) [mm]	负载 [kg]	轴承种类	轴孔直径 (d) [mm]	轮毂长度 (T1) [mm]
VPP 200/20G	200	50	205	滑动轴承	20	60
VPP 200/25G	200	50	205	滑动轴承	25	60
VPP 200/20R	200	50	205	滚柱轴承	20	60
VPP 200/20K	200	50	205	滚珠轴承	20	60
VPP 205/20G	200	65	205	滑动轴承	20	60
VPP 250/20G	250	60	295	滑动轴承	20	65
VPP 250/20-74G	250	60	295	滑动轴承	20	74
VPP 250/25G	250	60	295	滑动轴承	25	65
VPP 250/25-74G	250	60	295	滑动轴承	25	74
VPP 250/25R	250	60	295	滚柱轴承	25	65
VPP 250/20K	250	60	295	滚珠轴承	20	65
VPP 250/25K	250	60	295	滚珠轴承	25	65
VPP 254/25G	250	75	300	滑动轴承	25	65
VPP 256/20G	250	85	250	滑动轴承	20	75
VPP 256/20R	250	85	250	滚柱轴承	20	75
VPE 260/20G	260	85	150	滑动轴承	20	88
VPP 300/25G	300	60	250	滑动轴承	25	60
VPP 355/25R	355	75	300	滚柱轴承	25	75
VPP 400/25G	400	100	350	滑动轴承	25	75
VPP 400/25R	400	100	350	滚柱轴承	25	75

型号/附件



	采用无痕灰色轮胎	轮辋颜色 红色	轮毂中采用防锈滚柱轴承	STARLOCK® 不锈钢盖
技术说明页码	38		60	85
产品代码后缀	-SG	-ROT	-XR	ST-KA 20, 25
可提供	轮径 200x50 + 250x60 mm	轮径 260 mm	敬请垂询	所有轴孔径

