


系列: LEZ-VPP

**钢板脚轮
带插拴,
单轮采用标准实心橡胶轮胎**

50 - 205 kg

✓RoHS



3



轮架: LEZ 系列 - 采用钢压制成型, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 通过对底板和球盖进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。钢插杆和中心栓相互牢固拧接并固定或设计为一个整体。
螺栓轮轴。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轮架概览: 第 65 页
单轮和旋转刹车器 “stop-fix”: 第 80 页

单轮: VPP 系列 - 轮胎: 采用标准实心橡胶, 硬度为 80° Shore A, 黑色。
单轮尺寸 80 x 32 mm: 90° Shore A。
轮圈: 采用优质耐冲击聚丙烯, 黑色。
单轮尺寸 80 x 32 mm: 采用优质耐冲击尼龙 6, 深灰色。
轴承种类: 滑动轴承。
详细说明: 第 139 页, 第 140 页和第 43 页

万向脚轮	万向脚轮带制动器 “stop-fix”	轮径 [mm]	轮胎宽度 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	插拴直径 [mm]	插拴长度 [mm]	偏心距 [mm]
LEZ-VPP 80G	LEZ-VPP 80G-FI	80	25	50	滑动轴承	102	20	50	38
LEZ-VPP 82G	LEZ-VPP 82G-FI	80	32	100	滑动轴承	102	20	50	38
LEZ-VPP 100G	LEZ-VPP 100G-FI	100	30	70	滑动轴承	125	20	50	36
LEZ-VPP 125G	LEZ-VPP 125G-FI	125	37.5	100	滑动轴承	150	20	50	40
LEZ-VPP 150G-22	LEZ-VPP 150G-22-FI	150	40	135	滑动轴承	190	22	60	54
LEZ-VPP 150G-27	LEZ-VPP 150G-27-FI	150	40	135	滑动轴承	190	27	60	54
LEZ-VPP 160G-22	LEZ-VPP 160G-22-FI	160	40	135	滑动轴承	195	22	60	54
LEZ-VPP 160G-27	LEZ-VPP 160G-27-FI	160	40	135	滑动轴承	195	27	60	54
LEZ-VPP 200G-22	LEZ-VPP 200G-22-FI	200	50	205	滑动轴承	235	22	60	54
LEZ-VPP 200G-27	LEZ-VPP 200G-27-FI	200	50	205	滑动轴承	235	27	60	54

不锈钢型参见第 357 页

型号/附件



	采用无痕灰色轮胎	钢板防线盖镀锌
技术说明页码	38	84
产品代码后缀	-SG	-FA
可提供	所有	敬请垂询