

系列: L-VPP、B-VPP、BH-VPP


**钢板脚轮, 中型负载设计,
带顶板配件,
单轮采用标准实心橡胶轮胎**

50 - 295 kg

✓RoHS



3



轮架: L/BH 系列 - 采用钢压制成型, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心柱(轮径 160-250 mm), 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。
螺栓轮轴。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轮架概览: 第 65 页
顶板配件图纸: 第 77 页
单轮和旋转刹车器 "stop-fix": 第 80 页

单轮: VPP 系列 - 轮胎: 采用标准实心橡胶, 硬度为 80° Shore A, 黑色。
单轮尺寸 80 x 32 mm: 90° Shore A。
轮辋: 采用优质耐冲击聚丙烯, 黑色。
单轮尺寸 80 x 32 mm: 采用优质耐冲击尼龙 6, 深灰色。
轴承种类: 滑动轴承或滚柱轴承。
详细说明: 第 139 页, 第 140 页和第 43 页



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器 "stop-fix"	轮径 [mm]	轮胎宽度 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距万向脚轮 [mm]
L-VPP 80G	B-VPP 80G	L-VPP 80G-FI	80	25	50	滑动轴承	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-VPP 80R	B-VPP 80R	L-VPP 80R-FI	80	25	50	滚柱轴承	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-VPP 82G	B-VPP 82G	L-VPP 82G-FI	80	32	100	滑动轴承	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-VPP 100G	B-VPP 100G	L-VPP 100G-FI	100	30	70	滑动轴承	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-VPP 100R	B-VPP 100R	L-VPP 100R-FI	100	30	70	滚柱轴承	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-VPP 125G	B-VPP 125G	L-VPP 125G-FI	125	37.5	100	滑动轴承	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-VPP 125R	B-VPP 125R	L-VPP 125R-FI	125	37.5	100	滚柱轴承	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-VPP 140G	B-VPP 140G	L-VPP 140G-FI	140	37.5	115	滑动轴承	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
L-VPP 140R	B-VPP 140R	L-VPP 140R-FI	140	37.5	115	滚柱轴承	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
L-VPP 160G	B-VPP 160G	L-VPP 160G-FI	160	40	135	滑动轴承	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-VPP 160R	B-VPP 160R	L-VPP 160R-FI	160	40	135	滚柱轴承	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-VPP 180G	B-VPP 180G	L-VPP 180G-FI	180	50	170	滑动轴承	215	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-VPP 180R	B-VPP 180R	L-VPP 180R-FI	180	50	170	滚柱轴承	215	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-VPP 200G	B-VPP 200G	L-VPP 200G-FI	200	50	205	滑动轴承	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-VPP 200R	B-VPP 200R	L-VPP 200R-FI	200	50	205	滚柱轴承	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-VPP 250G-3	BH-VPP 250G	*	250	60	295	滑动轴承	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77
L-VPP 250R-3	BH-VPP 250R	*	250	60	295	滚柱轴承	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77

* "stop-top" 型制动器参见型号/附件

型号/附件



	采用无痕灰色轮胎	钢板防线盖镀锌	采用 "stop-top" 型制动器	定向制动器(松的) 1 x 360° **	定向制动器(松的) 1 x 360° **	采用塑料脚挡
技术说明页码	38	84	80	83	83	84
产品代码后缀	-SG	-FA	-ST	RI-03.01	RI-05.03	-FP
可提供	所有	轮径 80-200 mm	所有	轮径 100-125 mm	轮径 160-200 mm	轮径为 125 mm 敬请垂询

** 只适用于没有制动器的万向脚轮