

系列: LE-TPA、B-TPA


**钢板脚轮, 带顶板配件,
单轮采用热塑性
橡胶胎面**

100 - 250 kg

RoHS



3



轮架: LE/B 系列 - 采用钢压制成型, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。
螺栓轮轴。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轮架概览: 第 64 页
顶板配件图纸: 第 77 页
单轮和旋转刹车器 “stop-fix”: 第 80 页

单轮: TPA 系列 - 胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体, 含油, 硬度为 85° Shore A, 灰色, 无痕。
轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯, 银灰色 (导电型 “-ELS” 则为黑色)。
轴承种类: 滑动轴承, 滚柱轴承或一个中心喷入式滚珠轴承 (C)。当轮径为 80-125 mm 时, 滚珠轴承 (C) 标配塑料防线盖。
详细说明: 第 145 页和第 42 页



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器 “stop-fix”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LE-TPA 80G	B-TPA 80G	LE-TPA 80G-FI	80	32	100	滑动轴承	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-TPA 80K-FK	B-TPA 80K-FK	LE-TPA 80K-FI-FK	80	32	100	滚珠轴承 (C)	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-TPA 102G	B-TPA 102G	LE-TPA 102G-FI	100	32	110	滑动轴承	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-TPA 102K-FK	B-TPA 102K-FK	LE-TPA 102K-FI-FK	100	32	110	滚珠轴承 (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-TPA 127G	B-TPA 127G	LE-TPA 127G-FI	125	32	125	滑动轴承	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LE-TPA 127K-FK	B-TPA 127K-FK	LE-TPA 127K-FI-FK	125	32	125	滚珠轴承 (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LE-TPA 160G	B-TPA 160G	LE-TPA 160G-FI	160	40	200	滑动轴承	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-TPA 160R	B-TPA 160R	LE-TPA 160R-FI	160	40	200	滚柱轴承	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-TPA 160K	B-TPA 160K	LE-TPA 160K-FI	160	40	200	滚珠轴承 (C)	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-TPA 200G	B-TPA 200G	LE-TPA 200G-FI	200	40	250	滑动轴承	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-TPA 200R	B-TPA 200R	LE-TPA 200R-FI	200	40	250	滚柱轴承	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-TPA 200K	B-TPA 200K	LE-TPA 200K-FI	200	40	250	滚珠轴承 (C)	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54

不锈钢型参见第 353 页

型号/附件



	图样 滑动轴承种类	导电型, 无痕, 灰色 *	采用塑料 脚挡	单轮带附加的 钢球密封
技术说明页码		36, 38	84	61
产品代码后缀		-ELS	-FP	-KD
可提供		所有滑动轴承和滚珠轴承种类	轮径为 125 mm 敬请垂询	所有滚珠轴承种类

* 承载能力降低 35 %。