

系列: VGA

## 单轮, 采用实心橡胶轮胎, 带聚丙烯轮辋

90 - 100 kg

RoHS



3

|         |  |                 |
|---------|--|-----------------|
| 胎面及轮胎硬度 |  | 80° Shore A     |
| 耐温性     |  | -20° C - +60° C |
| 滚动阻力    |  | 好               |
| 操作噪音    |  | 很好              |
| 保护地板表面  |  | 很好              |

### VGA 系列单轮:

**轮胎:** 采用优质实心橡胶, 硬度为 80° Shore A, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 非常保护地面, 深灰色, 无痕, 不染色。

(参见材质说明第 38 页)

**轮辋:** 采用优质耐冲击的聚丙烯, 喷塑轮辋, 银灰色。

### 轴承种类:

• 滑动轴承, 耐腐蚀

• 滚珠轴承 (C): 一个中心喷入式密封滚珠轴承, 配有内置的塑料防线盖, 采用长寿润滑脂润滑。

### 其它特性:

耐化学性高——耐多种腐蚀性物质腐蚀, 但不耐油腐蚀 (参见表第 36-37 页)。

耐温性: -20° C 至 +60° C。

环境温度超过 +30° C 时, 承载能力降低。

正常使用条件下免维护。

参见第 42 页单轮系列汇总表

| 单轮            | 轮径<br>(D) [mm] | 轮胎<br>宽度<br>(T2) [mm] | 负载<br>[kg] | 轴承种类     | 轴孔直径<br>(d) [mm] | 轮毂长度<br>(T1) [mm] |
|---------------|----------------|-----------------------|------------|----------|------------------|-------------------|
| VGA 102/12G   | 100            | 32                    | 90         | 滑动轴承     | 12               | 45                |
| VGA 102/8K-FK | 100            | 32                    | 90         | 滚珠轴承 (C) | 8                | 46                |
| VGA 127/12G   | 125            | 32                    | 100        | 滑动轴承     | 12               | 45                |
| VGA 127/8K-FK | 125            | 32                    | 100        | 滚珠轴承 (C) | 8                | 46                |

### 型号/附件



图样  
滑动轴承种类

技术说明页码

产品代码后缀

可提供

