

系列: LE-VGA、B-VGA


钢板脚轮
带顶板配件,
单轮采用实心橡胶轮胎

90 - 100 kg

RoHS



3



轮架: LE/B 系列 - 采用钢压制成型, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。
螺栓轴轴。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轮架概览: 第 64 页
顶板配件图纸: 第 77 页
单轮和旋转刹车器“stop-fix”: 第 80 页

单轮: VGA 系列 - 轮胎: 采用优质实心橡胶, 硬度为 80° Shore A, 深灰色, 无痕, 不染色。
轮辋: 采用优质耐冲击聚丙烯, 喷漆轮辋, 银灰色。
轴承种类: 滑动轴承或一个中心喷入式滚珠轴承 (C)。
滚珠轴承 (C) 标配塑料防线盖。
详细说明: 第 148 页和第 42 页



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器“stop-fix”	轮径 [mm]	轮胎宽度 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LE-VGA 102G	B-VGA 102G	LE-VGA 102G-FI	100	32	90	滑动轴承	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-VGA 102K-FK	B-VGA 102K-FK	LE-VGA 102K-FI-FK	100	32	90	滚珠轴承 (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-VGA 127G	B-VGA 127G	LE-VGA 127G-FI	125	32	100	滑动轴承	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LE-VGA 127K-FK	B-VGA 127K-FK	LE-VGA 127K-FI-FK	125	32	100	滚珠轴承 (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	40

型号/附件



图样	滑动轴承种类	采用塑料脚挡
技术说明页码		84
产品代码后缀		-FP
可提供		轮径为 125 mm 敬请垂询