

系列: LER-VGA


**钢板脚轮
带螺栓孔,
单轮采用实心橡胶轮胎**

90 - 100 kg

RoHS



3



轮架: LER 系列 - 采用钢压制成型, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。

螺栓轮轴。

镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。

轮架概览: 第 65 页

单轮和旋转刹车器“stop-fix”: 第 80 页

单轮: VGA 系列 - 轮胎: 采用优质实心橡胶, 硬度为 80° Shore A, 深灰色, 无痕, 不染色。

轮辋: 采用优质耐冲击聚丙烯, 喷塑轮辋, 银灰色。

轴承种类: 滑动轴承或一个中心喷入式滚珠轴承 (C)。

滚珠轴承 (C) 标配塑料防线盖。

详细说明: 第 148 页和第 42 页

万向脚轮	万向脚轮带制动器“stop-fix”	轮径 [mm]	轮胎宽度 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	托板直径 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 [mm]
LER-VGA 102G	LER-VGA 102G-FI	100	32	90	滑动轴承	125	70	13	36
LER-VGA 102K-FK	LER-VGA 102K-FI-FK	100	32	90	滚珠轴承 (C)	125	70	13	36
LER-VGA 127G	LER-VGA 127G-FI	125	32	100	滑动轴承	150	70	13	40
LER-VGA 127K-FK	LER-VGA 127K-FI-FK	125	32	100	滚珠轴承 (C)	150	70	13	40

型号/附件



图样	采用塑料脚挡
滑动轴承种类	
技术说明页码	84
产品代码后缀	-FP
可提供	轮径为 125 mm 敬请垂询