

系列: VW

## 单轮, 采用软橡胶轮胎 “Blickle Soft”, 带钢板轮辋

50 - 200 kg

✓RoHS



4

胎面及轮胎硬度	50° Shore A
耐温性	-25° C - +80° C
滚动阻力	好
操作噪音	杰出
保护地板表面	杰出

**Blickle Soft**

### VW 系列单轮:

**轮胎:** 采用高弹性软橡胶 “Blickle Soft”, 圆形, 硬度为 50° Shore A(轮径为 260 mm 时另带硬质橡胶芯), 操作舒适性极高, 吸收噪音效果极佳, 特别保护地面, 黑色。  
(参见材质说明第 38 页)

**轮辋:** 采用钢压制成型, 带管式钢毂, 拧紧或压到中心。

这种特殊的比克力轮辋结构特别稳定, 也能承受极大的震动及冲击负载。此外, 其特征还表现为成型效果好 (获奖设计——“良好的工业模型”)。

镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。

#### 轴承种类:

- 滚柱轴承, 采用长寿润滑脂润滑
- 滚珠轴承: 两个压入式滚珠轴承, 采用长寿润滑脂润滑。

#### 其它特性:

耐多种腐蚀性物质腐蚀, 但不耐油腐蚀 (参见表第 36-37 页)。

耐温性: -25° C 至 +80° C。

环境温度超过 +60° C 时, 承载能力降低。

正常使用条件下免维护。

参见第 44 页单轮系列汇总表

充气轮胎的防刺穿备选轮胎。

单轮	轮径 (D) [mm]	轮胎 宽度 (T2) [mm]	负载 [kg]	轴承种类	轴孔直径 (d) [mm]	轮毂长度 (T1) [mm]
VW 125/15R	125	37.5	50	滚柱轴承	15	45
VW 162/20R	160	40	70	滚柱轴承	20	60
VW 202/20R	200	50	100	滚柱轴承	20	60
VW 252/25R	250	60	160	滚柱轴承	25	65
VW 260/20R *	260	85	200	滚柱轴承	20	75
VW 260/20K *	260	85	200	滚珠轴承	20	75

\* 拧接型

### 型号/附件



图样	VW 260/20K	采用无痕灰色轮胎
技术说明页码		38
产品代码后缀		-SG
可提供		轮径 125-200 mm, 其它敬请垂询

