

系列: L-VWPP、B-VWPP、BH-VWPP

**钢板脚轮, 中型负载设计,  
带顶板配件,  
单轮采用软橡胶轮胎“Blickle Soft”**

50 - 200 kg


✓RoHS



**Blickle  
Soft**

轮架: L/BH 系列 - 采用钢压制成型, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓(轮径 160-260 mm), 带万向旋转机构密封件(例外: 顶板尺寸 175x175 mm)。万向旋转机构采用比克利专用动载荷铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。  
螺栓轮轴。  
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。  
轮架概览: 第 65 页  
顶板配件图纸: 第 77 页  
单轮和旋转刹车器“stop-fix”: 第 80 页

单轮: VWPP 系列 - 轮胎: 采用软橡胶“Blickle Soft”, 50° Shore A(轮径为 260 mm 时, 另带硬质橡胶芯), 操作舒适性极高, 吸收噪音效果极佳, 特别保护地面, 黑色。  
轮辋: 采用优质耐冲击聚丙烯, 黑色。  
轴承种类: 滑动轴承, 滚柱轴承或两个压入式滚珠轴承。  
详细说明: 第 156 页和第 44 页



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器“stop-fix”	轮径 [mm]	轮胎宽度 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距万向脚轮 [mm]
L-VWPP 125G	B-VWPP 125G	L-VWPP 125G-FI	125	37.5	50	滑动轴承	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-VWPP 125R	B-VWPP 125R	L-VWPP 125R-FI	125	37.5	50	滚柱轴承	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-VWPP 160G	B-VWPP 160G	L-VWPP 160G-FI	160	40	70	滑动轴承	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-VWPP 160R	B-VWPP 160R	L-VWPP 160R-FI	160	40	70	滚柱轴承	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-VWPP 200G	B-VWPP 200G	L-VWPP 200G-FI	200	50	100	滑动轴承	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-VWPP 200R	B-VWPP 200R	L-VWPP 200R-FI	200	50	100	滚柱轴承	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-VWPP 200K	B-VWPP 200K	L-VWPP 200K-FI	200	50	100	滚珠轴承	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-VWPP 250G-3	BH-VWPP 250G	*	250	60	160	滑动轴承	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77
L-VWPP 250R-3	BH-VWPP 250R	*	250	60	160	滚柱轴承	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77
L-VWPP 250K-3	BH-VWPP 250K	*	250	60	160	滚珠轴承	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77
L-VWPP 260G		*	260	85	200	滑动轴承	308	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-VWPP 260G		260	85	200	滑动轴承	308	220 x 120	190 x 75	15	
L-VWPP 260R		*	260	85	200	滚柱轴承	308	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-VWPP 260R		260	85	200	滚柱轴承	308	220 x 120	190 x 75	15	
L-VWPP 260K		*	260	85	200	滚珠轴承	308	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-VWPP 260K		260	85	200	滚珠轴承	308	220 x 120	190 x 75	15	

\* “stop-top” 型制动器参见型号/附件

**型号/附件**



	采用无痕灰色轮胎	钢板防线盖镀锌	采用“stop-top”型制动器	定向制动器(松的) 1 x 360° **	定向制动器(松的) 1 x 360° **	采用塑料脚踏	轮毂中采用防锈滚柱轴承
技术说明页码	38	84	80	83	83	84	60
产品代码后缀	-SG	-FA	-ST	RI-03.01	RI-05.03	-FP	-XR
可提供	轮径 125-200 mm, 其它敬请垂询	轮径 125-200 mm	所有	轮径为 125 mm	轮径 160-200 mm	轮径为 125 mm 敬请垂询	敬请垂询

\*\* 只适用于没有制动器的万向脚轮