

系列: LKR-POEV

**钢板脚轮, 重型设计,
带螺栓孔, 单轮采用
弹性实心橡胶轮胎 “Blickle EasyRoll”**

170 - 250 kg

✓RoHS



**Blickle
EasyRoll**

轮架: LKR 系列 - 采用重型钢压制成型, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减少万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。

螺栓轮轴。

镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。


轮架概览: 第 66 页

单轮和旋转刹车器 “stop-fix”: 第 80 页

单轮: POEV 系列 - 轮胎: 采用优质弹性实心橡胶, 具有平滑运行质量的 “Blickle EasyRoll”, 硬度为 65° Shore A, 黑色。

轮体: 采用优质耐冲击尼龙 6, 黑色。

轴承种类: 滚柱轴承或一个中心喷入式滚珠轴承 (C)。
详细说明: 第 164 页和第 44 页



5



万向脚轮	万向脚轮带制动器 “stop-fix”	轮径 [mm]	轮胎宽度 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	托板直径 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 [mm]
LKR-POEV 82K	LKR-POEV 82K-FI	80	40	170	滚珠轴承 (C)	110	88	13	40
LKR-POEV 100R	LKR-POEV 100R-FI	100	38	200	滚柱轴承	130	88	13	45
LKR-POEV 100K	LKR-POEV 100K-FI	100	38	200	滚珠轴承 (C)	130	88	13	45
LKR-POEV 125R	LKR-POEV 125R-FI	125	40	250	滚柱轴承	155	88	13	48
LKR-POEV 125K	LKR-POEV 125K-FI	125	40	250	滚珠轴承 (C)	155	88	13	48

型号/附件



	采用无痕灰色轮胎	采用无痕蓝色轮胎	导电型, 黑色轮胎	钢板防线盖镀锌	轮毂中采用防锈滚柱轴承	轮毂中采用防锈滚珠轴承	单轮带附加的钢球密封
技术说明页码	38	38	36, 38	84	60	61	61
产品代码后缀	-SG	-SB	-EL	-FA	-XR	-XK	-KD
可提供	所有	轮径 100 - 125 mm	滚珠轴承种类 敬请垂询	所有	所有	敬请垂询	所有