

系列: LK-ALEV、BK-ALEV、BH-ALEV


**钢板脚轮, 重型设计,
带顶板配件, 单轮采用
弹性实心橡胶轮胎 “Blickle EasyRoll”**

200 - 500 kg

✓RoHS



**Blickle
EasyRoll**



轮架: LK/BK/BH 系列 - 采用重型钢压制成型, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓 (轮径 125x50-200 mm), 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。
螺栓轮轴。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轮架概览: 第 66 页
顶板配件图纸: 第 77 页
单轮和旋转刹车器 “stop-fix”: 第 80 页

单轮: ALEV 系列 - 轮胎: 采用优质弹性实心橡胶, 具有平滑运行质量的 “Blickle EasyRoll”, 硬度为 65° Shore A, 黑色。
轮体: 采用压铸铝合金。
轴承种类: 两个压入式滚珠轴承。
详细说明: 第 171 页和第 45 页

5



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮 带制动器 “stop-fix”	轮径 [mm]	轮胎 宽度 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板 尺寸 [mm]	螺栓孔 间距 [mm]	螺栓孔 直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LK-ALEV 100K-1	BK-ALEV 100K-1	LK-ALEV 100K-1-FI	100	40	200	滚珠轴承	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-ALEV 100K-3	BK-ALEV 100K-3	LK-ALEV 100K-3-FI	100	40	200	滚珠轴承	130	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LK-ALEV 125K-1	BK-ALEV 125K-1	LK-ALEV 125K-1-FI	125	40	250	滚珠轴承	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-ALEV 125K-3	BK-ALEV 125K-3	LK-ALEV 125K-3-FI	125	40	250	滚珠轴承	155	140 x 110	105 x 75-80	11	48
LK-ALEV 127K	BH-ALEV 127K	LK-ALEV 127K-FI	125	50	270	滚珠轴承	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LK-ALEV 150K	BH-ALEV 150K	LK-ALEV 150K-FI	150	54	400	滚珠轴承	197	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-ALEV 160K	BH-ALEV 160K	LK-ALEV 160K-FI	160	50	400	滚珠轴承	202	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-ALEV 180K	BH-ALEV 180K	LK-ALEV 180K-FI	180	50	450	滚珠轴承	223	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LK-ALEV 200K	BH-ALEV 200K	LK-ALEV 200K-FI	200	50	500	滚珠轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65

型号/附件



	采用无痕 灰色轮胎	导电 型, 黑色轮胎	采用 “stop-top” 型制动器	采用 “central-stop” 型中 央制动器	采用 “ideal-stop” 型制动器总高度 +17 mm *	定向 制动器 (松的) 1 x 360°	采用钢制 脚踏
技术说明页码	38	36, 38	80	81	80	83	84
产品代码后缀	-SG	-EL	-ST	-CS11	-IS	参见 **	-FS
可提供	所有	轮径 100、125x40、 200 mm	所有	轮径 100 - 125x40 mm	轮径 100、125、160、 200 带板 140x110	轮径和板尺寸参 见 **	敬请垂询

* 合适的塑料适配器板, 以补偿没有制动器 “ideal-stop” 的万向脚轮和定向脚轮的总高度: 产品代码 AP3

** RI-05.01 适用于轮径 100 - 125 mm 带板 100x85 mm, RI-03.03 适用于轮径 100 - 125x40 mm 带板 140x110 mm, RI-05.03 适用于轮径 125x50 - 200 mm (只用于没有制动器的万向脚轮)