

系列: LKR-ALEV

**钢板脚轮, 重型设计,  
带螺栓孔, 单轮采用  
弹性实心橡胶轮胎 “Blickle EasyRoll”**

200 - 250 kg

✓RoHS



**Blickle  
EasyRoll**

轮架: LKR 系列 - 采用重型钢压制成型, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减少万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。

螺栓轮轴。

镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。

轮架概览: 第 66 页

单轮和旋转刹车器 “stop-fix”: 第 80 页


单轮: ALEV 系列 - 轮胎: 采用优质弹性实心橡胶, 具有平滑运行质量的 “Blickle EasyRoll”, 硬度为 65° Shore A, 黑色。

轮体: 采用压铸铝合金。

轴承种类: 两个压入式滚珠轴承。

详细说明: 第 171 页和第 45 页

5



万向脚轮	万向脚轮 带制动器 “stop-fix”	轮径 [mm]	轮胎 宽度 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	托板直径 [mm]	螺栓孔 直径 [mm]	偏心距 [mm]
LKR-ALEV 100K	LKR-ALEV 100K-FI	100	40	200	滚珠轴承	130	88	13	45
LKR-ALEV 125K	LKR-ALEV 125K-FI	125	40	250	滚珠轴承	155	88	13	48

型号/附件



	采用无痕 灰色轮胎	导电 型, 黑色轮胎
技术说明页码	38	36, 38
产品代码后缀	-SG	-EL
可提供	所有	所有