

系列: LH-ALEV、BH-ALEV

**钢板脚轮, 重型负载设计,  
带顶板配件, 单轮采用  
弹性实心橡胶轮胎 “Blickle EasyRoll”**

200 - 650 kg


✓RoHS



**Blickle  
EasyRoll**

轮架: LH/BH 系列 - 采用重型钢压制成型, 万向轮架带重型支架轮叉和顶板配件, 使用非常稳定的中心柱拧接并固定, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 另外通过四个特殊成型、硬化的轴承套盖进行加强, 因此对震动及冲击特别不敏感。  
螺栓轮轴。  
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。  
轮架概览: 第 66 页  
顶板配件图纸: 第 77 页  
单轮和旋转刹车器 “stop-fix”: 第 80 页

单轮: ALEV 系列 - 轮胎: 采用优质弹性实心橡胶, 具有平滑运行质量的 “Blickle EasyRoll”, 硬度为 65° Shore A, 黑色。  
轮体: 采用压铸铝合金。  
轴承种类: 两个压入式滚珠轴承。  
详细说明: 第 171 页和第 45 页



5



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器 “stop-fix”	轮径 [mm]	轮胎宽度 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LH-ALEV 100K-1	BH-ALEV 100K-1	LH-ALEV 100K-1-FI	100	40	200	滚珠轴承	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-ALEV 100K-3	BH-ALEV 100K-3	LH-ALEV 100K-3-FI	100	40	200	滚珠轴承	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-ALEV 125K-1	BH-ALEV 125K-1	LH-ALEV 125K-1-FI	125	40	250	滚珠轴承	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-ALEV 125K-3	BH-ALEV 125K-3	LH-ALEV 125K-3-FI	125	40	250	滚珠轴承	165	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-ALEV 127K	BH-ALEV 127K	LH-ALEV 127K-FI	125	50	270	滚珠轴承	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LH-ALEV 150K	BH-ALEV 150K	LH-ALEV 150K-FI	150	54	400	滚珠轴承	197	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-ALEV 160K	BH-ALEV 160K	LH-ALEV 160K-FI	160	50	400	滚珠轴承	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-ALEV 180K	BH-ALEV 180K	LH-ALEV 180K-FI	180	50	450	滚珠轴承	223	140 x 110	105 x 75-80	11	67
LH-ALEV 200K	BH-ALEV 200K	LH-ALEV 200K-FI	200	50	500	滚珠轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-ALEV 250K	BH-ALEV 250K	*	250	50	650	滚珠轴承	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82

\* “stop-top” 型制动器参见型号/附件

**型号/附件**



	采用无痕灰色轮胎	导电型, 黑色轮胎	采用 “stop-top” 型制动器	采用 “central-stop” 型中央制动器	采用 “ideal-stop” 型制动器 总高度 +17 mm **	定向制动器 (松的) 1 x 360°	采用钢制脚挡
技术说明页码	38	36, 38	80	81	80	83	84
产品代码后缀	-SG	-EL	-ST	-CS13	-IS	参见 ***	-FS
可提供	所有	轮径 100、125x40、200、250 mm	所有	轮径 125x50、160、200、250 mm	轮径 125x50、160、200、250 mm	轮径和板尺寸参见 ***	敬请垂询

\*\* 合适的塑料适配器板, 以补偿没有制动器 “ideal-stop” 的万向脚轮和定向脚轮的总高度: 产品代码 AP3

\*\*\* RI-04.01 适用于轮径 100 - 125x40 mm 带板 100x85 mm, RI-04.03 适用于轮径 100 - 125x40 mm 带板 140x110 mm, RI-05.03 适用于轮径 125x50 - 200 mm (只用于没有制动器的万向脚轮)