

系列: LO-ALEV、BO-ALEV

## 焊接钢重型负载脚轮, 单轮采用弹性实心橡胶轮胎 “Blickle EasyRoll”

270 - 650 kg

✓RoHS



**Blickle  
EasyRoll**

轮架: LO/BO 系列 - 牢固的焊接钢结构, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 另外通过四个特殊成型、硬化的轴承套盖进行加强, 万向旋转机构密封件采用曲折设计, 带注油嘴, 使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接并固定。  
螺栓轮轴。

镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。

轮架概览: 第 67 页

顶板配件图纸: 第 77 页


单轮和旋转刹车器 “stop-top”: 第 80 页

单轮: ALEV 系列 - 轮胎: 采用优质弹性实心橡胶, 具有平滑运行质量的 “Blickle EasyRoll”, 硬度为 65° Shore A, 黑色。

轮体: 采用压铸铝合金。

轴承种类: 两个压入式滚珠轴承。

详细说明: 第 171 页和第 45 页



5



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器 “stop-top”	轮径 [mm]	轮胎宽度 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LO-ALEV 127K	BO-ALEV 127K	LO-ALEV 127K-ST	125	50	270	滚珠轴承	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LO-ALEV 150K	BO-ALEV 150K	LO-ALEV 150K-ST	150	54	400	滚珠轴承	200	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LO-ALEV 160K	BO-ALEV 160K	LO-ALEV 160K-ST	160	50	400	滚珠轴承	205	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LO-ALEV 200K	BO-ALEV 200K	LO-ALEV 200K-ST	200	50	500	滚珠轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LO-ALEV 250K	BO-ALEV 250K	LO-ALEV 250K-ST	250	50	650	滚珠轴承	295	140 x 110	105 x 75-80	11	70

型号/附件



	采用无痕灰色轮胎	导电型, 黑色轮胎	采用定向制动器 2 x 180°	采用定向制动器 4 x 90°	采用钢制脚挡	搬运车制动器
技术说明页码	38	36, 38	83	83	84	82, 483
产品代码后缀	-SG	-EL	-RI2	-RI4	-FS	FF 125/150/160/200
可提供	所有	轮径 200 - 250 mm	轮径 125 - 200 mm	轮径 125 - 200 mm	敬请垂询	轮径 125 - 200 mm