

系列: LHD-SE、BOD-SE、LHD-ALEV、BOD-ALEV

**钢板双轮式脚轮, 重型负载设计,  
带顶板配件, 单轮采用  
弹性实心橡胶轮胎 “Blickle EasyRoll”**

400 - 500 kg

✓RoHS





**Blickle  
EasyRoll**

轮架: LHD/BOD 系列 - 万向轮架采用重型钢压制成型, 带重型支架轮叉和顶板配件, 使用非常稳定的中心栓进行拧接并固定, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 另外通过四个特殊成型、硬化的轴承套盖进行加强, 由此对震动及冲击特别不敏感。  
定向支架: 牢固的焊接钢结构。  
螺栓轮轴。  
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。  
轮架概览: 第 67 页  
顶板配件图纸: 第 77 页

单轮: ALEV/SE 系列 - 轮胎: 采用优质弹性实心橡胶, 具有平滑运行质量的 “Blickle EasyRoll”, 硬度为 65° Shore A, 黑色。  
轮体: ALEV 系列: 采用压铸铝合金。  
SE 系列: 采用优质耐冲击尼龙 6, 黑色。  
轴承种类: 两个压入式滚珠轴承。  
详细说明: 第 171 页, 第 180 页和第 45 页

5



万向脚轮	定向脚轮	轮径 [mm]	轮胎 宽度 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板 尺寸 [mm]	螺栓孔 间距 [mm]	螺栓孔 直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LHD-SE 80K	BOD-SE 80K	80	2 x 45	400	滚珠轴承	115	110 x 140 *	75-80 x 105	11	45
LHD-ALEV 100K	BOD-ALEV 100K	100	2 x 40	400	滚珠轴承	145	110 x 140 *	75-80 x 105	11	45
LHD-ALEV 125K	BOD-ALEV 125K	125	2 x 40	500	滚珠轴承	170	110 x 140 *	75-80 x 105	11	50

\* 定向脚轮: 长板边平行于轮轴

型号/附件



	采用无痕 灰色轮胎	导电 型, 黑色轮胎
技术说明页码	38	36, 38
产品代码后缀	-SG	-EL
可提供	轮径 100-125 mm	轮径 100-125 mm