

系列: LU-SE、BH-SE

钢板脚轮, 重型封闭式设计, 带顶板配件, 单轮采用弹性实心橡胶轮胎 “Blickle EasyRoll”

320 - 600 kg


✓RoHS



Blickle EasyRoll

轮架: LU/BH 系列 - 采用重型钢压制成型, 万向轮架, 万向旋转机构采用四点滚珠轴承, 以便最佳接受垂直力和水平力, 封闭式密封万向旋转机构。硬化的轴承安装位置与比克力专用动载铆接工艺结合使用, 提高抗震动及冲击的牢固性, 确保运行轻盈, 磨损低且使用寿命长。
 螺栓轮轴。
 镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
 轮架概览: 第 66 页
 顶板配件图纸: 第 77 页
 单轮和旋转刹车器 “stop-fix”: 第 80 页

单轮: SE 系列 - 轮胎: 采用优质弹性实心橡胶, 具有平滑运行质量的 “Blickle EasyRoll”, 硬度为 65° Shore A, 黑色。
 轮体: 采用钢压制成型, 带管式钢毂, 涂漆, 煤黑色。
 轮径 125 mm: 采用优质耐冲击 尼龙 6, 黑色。
 轴承种类: 两个压入式滚珠轴承。
 详细说明: 第 180 页和第 45 页



5



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器 “stop-fix”	轮径 [mm]	轮胎宽度 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LU-SE 125K	BH-SE 125K	LU-SE 125K-FI	125	50	320	滚珠轴承	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LU-SE 160K	BH-SE 160K	LU-SE 160K-FI	160	50	450	滚珠轴承	202	140 x 110	105 x 75-80	11	61
LU-SE 200K	BH-SE 200K	LU-SE 200K-FI	200	50	600	滚珠轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	63

型号/附件



	采用无痕灰色轮胎	定向制动器 (松的) 1 x 360° *	采用钢制脚挡
技术说明页码	38	83	84
产品代码后缀	-SG	RI-05.03	-FS
可提供	所有	所有	敬请垂询

* 只适用于没有制动器的万向脚轮