

系列: LH-SE、BH-SE

**钢板脚轮, 重型负载设计,  
带顶板配件, 单轮采用  
弹性实心橡胶轮胎 “Blickle EasyRoll”**

200 - 850 kg

✓RoHS




**Blickle  
EasyRoll**

轮架: LH/BH 系列 - 采用重型钢压制成型, 万向轮架带重型支架轮叉和顶板配件, 使用非常稳定的中心柱拧接并固定, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 另外通过四个特殊成型、硬化的轴承套盖进行加强, 因此对震动及冲击特别不敏感。  
螺栓轮轴。  
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。  
轮架概览: 第 66 页  
顶板配件图纸: 第 77 页  
单轮和旋转刹车器 “stop-fix”: 第 80 页

单轮: SE 系列 - 轮胎: 采用优质弹性实心橡胶, 具有平滑运行质量的 “Blickle EasyRoll”, 硬度为 65° Shore A, 黑色。  
轮体: 采用钢压制成型, 带管式钢毂, 涂漆, 煤黑色。  
轮径 80-125 mm: 采用优质耐冲击尼龙 6, 黑色。  
轴承种类: 两个压入式滚珠轴承。  
详细说明: 第 180 页和第 45 页

5



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器 “stop-fix”	轮径 [mm]	轮胎宽度 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LH-SE 80K	BH-SE 80K	LH-SE 80K-FI	80	45	200	滚珠轴承	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SE 100K-1	BH-SE 100K-1	LH-SE 100K-1-FI	100	45	270	滚珠轴承	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SE 100K-3	BH-SE 100K-3	LH-SE 100K-3-FI	100	45	270	滚珠轴承	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-SE 125K	BH-SE 125K	LH-SE 125K-FI	125	50	320	滚珠轴承	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LH-SE 160K	BH-SE 160K	LH-SE 160K-FI	160	50	450	滚珠轴承	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-SE 200K	BH-SE 200K	LH-SE 200K-FI	200	50	600	滚珠轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-SE 202K	BO-SE 202K *	**	200	80	850	滚珠轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-SE 250K	BH-SE 250K	**	250	60	850	滚珠轴承	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82

\* 焊接钢结构, 参见技术说明第 184 页

\*\* “stop-top” 型制动器参见型号/附件

**型号/附件**



	采用无痕灰色轮胎	采用 “stop-top” 型制动器	采用 “central-stop” 型中央制动器	采用 “ideal-stop” 型制动器 总高度 +17 mm ***	定向制动器 (松的) 1 x 360°	采用钢制脚踏	搬运车制动器
技术说明页码	38	80	81	80	83	84	82, 483
产品代码后缀	-SG	-ST	-CS13	-IS	参见 ****	-FS	FF 125/160/200
可提供	轮径 125-200 mm, 其它敬请垂询	所有	轮径 125-200x50, 250 mm	轮径 125-200x50, 250 mm	轮径和板尺寸参见 ****	敬请垂询	轮径 125-200 mm

\*\*\* 合适的塑料适配板, 以补偿没有制动器 “ideal-stop” 的万向脚轮和定向脚轮的总高度: 产品代码 AP3

\*\*\*\* RI-04.01 适用于轮径 80 - 100 mm 带板 100x85 mm, RI-04.03 适用于轮径 100 mm 带板 140x110 mm, RI-05.03 适用于轮径 125 - 200x50 mm (只用于没有制动器的万向脚轮)