

系列: LSD-SE、BSD-SE

焊接钢重型负载双轮式脚轮,  
万向旋转机构采用重型设计, 单轮采用  
弹性实心橡胶轮胎 “Blickle EasyRoll”

900 - 2,000 kg


✓RoHS



**Blickle  
EasyRoll**

轮架: LSD/BSL 系列 - 特别牢固的焊接钢结构, 万向轮架, 万向旋转机构采用 DIN 711 规定的轴向深沟球轴承和 DIN 720 规定的圆锥滚柱轴承, 防尘, 防喷溅水, 带注油嘴, 使用非常稳定的钎焊中心栓进行拧接和固定。  
螺栓轮轴。  
镀锌, 黄锌钝化, 不含六价铬。  
轮架概览: 第 68 页  
顶板配件图纸: 第 78 页

单轮: SE 系列 - 轮胎: 采用优质弹性实心橡胶, 具有平滑运行质量的 “Blickle EasyRoll”, 硬度为 65° Shore A, 黑色。  
轮体: 采用钢压制成型, 带管式钢壳, 涂漆, 煤黑色。  
轴承种类: 两个压入式滚珠轴承。  
详细说明: 第 180 页和第 45 页



5



万向脚轮	定向脚轮	轮径 [mm]	轮胎 宽度 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板 尺寸 [mm]	螺栓孔 间距 [mm]	螺栓孔 直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LSD-SE 160K-35	BSD-SE 160K-35	160	2 x 50	900	滚珠轴承	220	140 x 175 *	105 x 140	14	55
LSD-SE 200K-35	BSD-SE 200K-35	200	2 x 50	1,200	滚珠轴承	260	140 x 175 *	105 x 140	14	60
LSD-SE 250K	BSD-SE 250K	250	2 x 60	1,700	滚珠轴承	330	200 x 255 *	160 x 210	18	70
LSD-SE 300K	BSD-SE 300K	300	2 x 75	2,000	滚珠轴承	380	200 x 255 *	160 x 210	18	80

\* 定向脚轮:长板边平行于轮轴

型号/附件



	采用无痕 灰色轮胎	采用 “Radstop” 型单轮制动器 轮 径至 200 mm	采用 “Radstop” 型单轮制动器 轮径大于 250 mm	采用定向 制动器 2 x 180°	采用定向 制动器 4 x 90°	采用定向 制动器 4 x 90° (手插式)	采用钢制 脚挡
技术说明页码	38	81	81	83	83	83	84
产品代码后缀	-SG	-RA	-RAH	-RI2	-RI4	-RI4H	-FS
可提供	轮径 160-200 mm, 其它敬请垂询	敬请垂询	敬请垂询	轮径 160-200 mm 敬请垂询	轮径 160-200 mm 敬请垂询	轮径 250-300 mm 敬请垂询	敬请垂询