

系列: P, 轮径 180 - 300 mm

单轮, 采用充气轮胎,
带钢板轮辋

75 - 250 kg

✓RoHS



胎面及轮胎硬度	60° Shore A
耐温性	-25° C - +50° C
滚动阻力	好
操作噪音	杰出
保护地板表面	杰出

P 系列单轮:
轮胎: 充气轮胎带槽纹或块状纹, 2 或 4 层级轮胎帘层, 带内胎, 操作舒适性极高, 特别保护地面, 黑色, 根据欧盟指令 2005/69/EG 遵照多环芳烃标准要求。(参见材质说明第 38 页)
轮辋: 采用钢压制成型, 拧紧或焊接, 带镶焊管式钢毂, 镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轴承种类:
 • 滑动轴承, 耐腐蚀
 • 滚柱轴承, 采用长寿润滑脂润滑
 • 滚珠轴承: 两个压入式 滚珠轴承, 采用长寿润滑脂润滑。

其它特性:
 耐化学性——耐多种腐蚀性物质腐蚀, 但不耐油腐蚀(参见表第 36-37 页)。
 耐温性: -25° C 至 +50° C。
 单轮或轮胎尺寸适合于未承载的新轮胎, 运行中在宽度和直径上可略有变化。
 参见第 46 页单轮系列汇总表

带滚珠轴承的单轮, 当承载能力降低时, 允许的最大速度为 16 km/h。

单轮带槽纹	单轮带块状纹	轮径 (D) [mm]	轮胎宽度 (T2) [mm]	轮胎尺寸	层级	4 km/h 速度时负载 [kg]	16 km/h 速度时负载 [kg]	轮胎压力 [bar/psi]	轴承种类	轴孔直径 (d) [mm]	轮毂长度 (T1) [mm]	胎纹种类 槽纹*	胎纹种类 块状纹*
P 180/20-48R-SG **		180	50	7 x 1 3/4	2	75	-	2.5/36	滚柱轴承	20	48	R01	
P 200/20-48R		200	50	200x50	2	75	-	2.5/36	滚柱轴承	20	48	R01	
P 200/20-60R		200	50	200x50	2	75	-	2.5/36	滚柱轴承	20	60	R01	
P 220/20-75R	P 222/20-75R	220	65	2.50-4	2	100	-	2.0/30	滚柱轴承	20	75	R01	B01
P 261/20-50G	P 263/20-50G	260	85	3.00-4	2	150	-	2.0/30	滑动轴承	20	50	R01	B02
P 261/20-50R	P 263/20-50R	260	85	3.00-4	2	150	-	2.0/30	滚柱轴承	20	50	R01	B02
P 261/20-75R	P 263/20-75R	260	85	3.00-4	2	150	-	2.0/30	滚柱轴承	20	75	R01	B02
P 261/25-75R	P 263/25-75R	260	85	3.00-4	2	150	-	2.0/30	滚柱轴承	25	75	R01	B02
P 260/20-50K	P 262/20-50K	260	85	3.00-4	2	150	100	2.0/30	滚珠轴承	20	50	R01	B02
P 265/20-75R	P 267/20-75R	260	85	3.00-4	4	250	-	3.5/50	滚柱轴承	20	75	R01	B02
P 265/25-75R	P 267/25-75R	260	85	3.00-4	4	250	-	3.5/50	滚柱轴承	25	75	R01	B02
P 265/25-75K	P 267/25-75K	260	85	3.00-4	4	250	200	3.5/50	滚珠轴承	25	75	R01	B02
P 300/20-75R	P 302/20-75R	300	100	4.00-4	2	180	-	2.0/30	滚柱轴承	20	75	R01	B02
P 300/25-75K	P 302/25-75K	300	100	4.00-4	2	180	120	2.0/30	滚珠轴承	25	75	R01	B02

* 图样参见第 198 页
 ** 采用无痕灰色轮胎
 其它轮径参见下页

型号/附件



	采用无痕灰色轮胎	采用防刺穿发泡轮胎	防刺穿软橡胶轮
技术说明页码	38		44
产品代码后缀	-SG	-AG	VW 系列
可提供	轮径 200 - 260 mm	敬请垂询	参见第 154 页

