


系列: L-P、B-P

**钢板脚轮, 中型负载设计,
带顶板配件,
单轮带充气轮胎**

75 - 250 kg

✓RoHS



6



轮架: L/B 系列 - 采用钢压制成型, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 带万向旋转机构密封件 (例外: 顶板尺寸 175x175 mm)。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。
螺栓轮轴。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轮架概览: 第 65 页
顶板配件图纸: 第 77 页
单轮和旋转刹车器 "stop-top": 第 80 页

单轮: P 系列 - 轮胎: 充气轮胎带槽纹或块状纹, 2 或 4 层轮胎帘层, 黑色。
轮轴: 采用钢压制成型, 带管式钢毂, 镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轴承种类: 滚柱轴承。
详细说明: 第 192 页和第 46 页

若轮胎压力过低, 带制动器的万向脚轮则失去制动作用。

万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器 "stop-top"	轮径 [mm]	轮胎宽度 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]	胎纹种类 *
L-P 200R	B-P 200R	L-P 200R-ST	200	50	75	滚柱轴承	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65	R01
L-P 220R	B-P 220R	L-P 220R-ST	220	65	100	滚柱轴承	255	140 x 110	105 x 75-80	11	67	R01
L-P 222R	B-P 222R	L-P 222R-ST	220	65	100	滚柱轴承	255	140 x 110	105 x 75-80	11	67	B01
L-P 261R		L-P 261R-ST	260	85	150	滚柱轴承	308	175 x 175	140 x 140	15	78	R01
	B-P 261R		260	85	150	滚柱轴承	308	220 x 120	190 x 75	15		R01
L-P 263R		L-P 263R-ST	260	85	150	滚柱轴承	308	175 x 175	140 x 140	15	78	B02
	B-P 263R		260	85	150	滚柱轴承	308	220 x 120	190 x 75	15		B02
L-P 265R		L-P 265R-ST	260	85	250	滚柱轴承	308	175 x 175	140 x 140	15	78	R01
	B-P 265R		260	85	250	滚柱轴承	308	220 x 120	190 x 75	15		R01
L-P 267R		L-P 267R-ST	260	85	250	滚柱轴承	308	175 x 175	140 x 140	15	78	B02
	B-P 267R		260	85	250	滚柱轴承	308	220 x 120	190 x 75	15		B02

* R = 槽纹, B = 块状纹, 图样参见第 198 页

型号/附件



	采用无痕灰色轮胎	采用防刺穿发泡轮胎	定向制动器 (松的) 1 x 360° **	脚轮采用防刺穿软橡胶轮
技术说明页码	38		83	44
产品代码后缀	-SG	-AG	RI-05.03	L/B/BH-VW 系列
可提供	所有	敬请垂询	轮径 200 mm	参见第 155 页

** 只适用于没有制动器的万向脚轮