


系列: LS-P、BS-P、LS-PS、BS-PS

焊接钢重型负载脚轮, 万向旋转机构采用重型设计, 重型负载单轮带充气轮胎

350 - 1,300 kg

✓RoHS



6



轮架: LS/BS 系列 - 特别牢固的焊接钢结构, 万向轮架, 万向旋转机构采用 DIN 711 规定的轴向深沟球轴承和 DIN 720 规定的圆锥滚柱轴承, 防尘, 防喷溅水, 带注油嘴, 使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧紧和固定。
螺栓轮轴。
镀锌, 黄锌钝化, 不含六价铬。
轮架概览: 第 68 页
顶板配件图纸: 第 78 页

单轮: P/PS 系列 - 轮胎: P 系列: 充气轮胎带槽纹或块状纹, 4 层轮胎帘层, 黑色。
PS 系列: 充气轮胎带块状纹, 6、8 或 10 层轮胎帘层, 黑色。
轮辋: P 系列: 采用钢压制成型, 带管式钢毂, 涂漆, 银色。
PS 系列: 采用重型钢压制成型, 拧紧(平底轮辋), 带管式钢毂, 镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轴承种类: 两个压入式滚珠轴承。
详细说明: 第 195 页, 第 193 页和第 46 页

若轮胎压力过低, 带制动器的万向脚轮则失去制动作用。

万向脚轮	定向脚轮	轮径 [mm]	轮胎 宽度 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板 尺寸 [mm]	螺栓孔 间距 [mm]	螺栓孔 直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]	胎纹种类 *
LS-PS 310K	BS-PS 310K	300	100	450	滚珠轴承	355	200 x 160	160 x 120	14	85	B02
LS-PS 315K	BS-PS 315K	305	105	550	滚珠轴承	358	200 x 160	160 x 120	14	85	B03
LS-P 410K	BS-P 410K	400	100	350	滚珠轴承	470	200 x 160	160 x 120	14	100	R01
LS-P 420K	BS-P 420K	415	115	525	滚珠轴承	478	200 x 160	160 x 120	14	100	R02
LS-PS 430K	BS-PS 430K	420	115	650	滚珠轴承	480	200 x 160	160 x 120	14	100	B08
LS-PS 432K	BS-PS 432K	420	115	750	滚珠轴承	480	200 x 160	160 x 120	14	100	B08
LS-PS 464K	BS-PS 464K	460	145	1,140	滚珠轴承	520	200 x 160	160 x 120	14	110	B08
LS-PS 536K	BS-PS 536K	536	165	1,300	滚珠轴承	623	255 x 200	210 x 160	18	120	B08
		536	165	1,300	滚珠轴承	623	255 x 220	210 x 160	18		B08

* R = 槽纹, B = 块状纹, 图样参见第 198 页

型号/附件



	采用 “Radstop”型单轮 制动器	采用定向 制动器 2 x 180°	采用定向 制动器 4 x 90°
技术说明页码	81	83	83
产品代码后缀	-RA	-RI2	-RI4
可提供	敬请垂询	轮径 300 - 460 mm	轮径 300 - 460 mm