


系列: L-VLE、B-VLE

钢板脚轮, 中型负载设计, 带顶板配件, 重型负载单轮 采用超级弹性实心橡胶轮胎

📦 450 kg

✓RoHS



轮架: L/B 系列 - 采用钢压制成型, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。
螺栓轴轴。
 镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
 轮架概览: 第 65 页
 顶板配件图纸: 第 77 页
 单轮和旋转刹车器“stop-top”: 第 80 页

单轮: VLE 系列 - 轮胎: 双层物料轮胎, 由硬质橡胶芯和高弹性耐磨轮面组成, 黑色。
轮轴: 采用重型钢压制成型, 拧紧(平底轮轴), 带管式钢毂, 镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
 轴承种类: 两个压入式滚珠轴承。
 详细说明: 第 202 页和第 46 页



7

万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器“stop-top”	轮径 [mm]	轮胎宽度 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]	胎纹种类*
L-VLE 250K	B-VLE 250K	L-VLE 250K-ST	250	85	450	滚珠轴承	295	175 x 175	140 x 140	15	70	R50
L-VLE 255K		L-VLE 255K-ST	250	85	450	滚珠轴承	295	175 x 175	140 x 140	15	70	B51
	B-VLE 255K		250	85	450	滚珠轴承	295	220 x 120	140 x 140	15		B51

* R = 槽纹, B = 块状纹, 图样参见第 205 页

型号/附件



	采用无痕轮胎	抗静电型, 黑色轮胎
技术说明页码	38	36, 38
产品代码后缀	-SN	-AS
可提供	敬请垂询	敬请垂询