


系列: LER-PATH

钢板脚轮, 带螺栓孔,
单轮采用热塑性
聚氨酯胎面

150 - 300 kg

✓RoHS



轮架: LER 系列 - 采用钢压制成型, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。
螺栓轮轴。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轮架概览: 第 65 页
单轮和旋转刹车器 “stop-fix”: 第 80 页

单轮: PATH 系列 - 胎面: 采用优质热塑性聚氨酯, 硬度为 94° Shore A, 深灰色, 无痕, 不染色。
轮体: 采用优质耐冲击尼龙 6, 银灰色。
轴承种类: 滑动轴承, 滚柱轴承或一个中心喷入式滚珠轴承 (C)。当轮径为 80-125 mm 时, 滚珠轴承 (C) 标配塑料防线盖。
详细说明: 第 208 页和第 42 页

8



万向脚轮	万向脚轮带制动器 “stop-fix”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	托板直径 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 [mm]
LER-PATH 80G	LER-PATH 80G-FI	80	32	150	滑动轴承	102	70	13	38
LER-PATH 80K-FK	LER-PATH 80K-FI-FK	80	32	150	滚珠轴承 (C)	102	70	13	38
LER-PATH 100G	LER-PATH 100G-FI	100	32	150	滑动轴承	125	70	13	36
LER-PATH 100K-FK	LER-PATH 100K-FI-FK	100	32	150	滚珠轴承 (C)	125	70	13	36
LER-PATH 125G	LER-PATH 125G-FI	125	32	150	滑动轴承	150	70	13	40
LER-PATH 125K-FK	LER-PATH 125K-FI-FK	125	32	150	滚珠轴承 (C)	150	70	13	40
LER-PATH 160G	LER-PATH 160G-FI	160	40	300	滑动轴承	195	88	13	54
LER-PATH 160R	LER-PATH 160R-FI	160	40	300	滚柱轴承	195	88	13	54
LER-PATH 160K	LER-PATH 160K-FI	160	40	300	滚珠轴承 (C)	195	88	13	54
LER-PATH 200G	LER-PATH 200G-FI	200	40	300	滑动轴承	235	88	13	54
LER-PATH 200R	LER-PATH 200R-FI	200	40	300	滚柱轴承	235	88	13	54
LER-PATH 200K	LER-PATH 200K-FI	200	40	300	滚珠轴承 (C)	235	88	13	54

不锈钢型参见第 363 页

型号/附件



图样 滑动轴承种类	导电型, 无痕, 灰色 *	采用塑料脚挡	轮毂中采用 防锈轴管	轮毂中采用 防锈滚柱轴承	单轮带附加的 钢球密封
技术说明页码	36, 39	84	85	60	61
产品代码后缀	-ELS	-FP	-XA	-XR	-KD
可提供	所有滚珠轴承种类	轮径为 125 mm 敬请垂询	滑动轴承种类 敬请垂询	敬请垂询	敬请垂询

* 承载能力降低 35 %。