


系列: LH-POTH、BH-POTH, 轮径 150 - 250 mm

钢板脚轮, 重型负载设计,
带顶板配件, 单轮采用
热塑性聚氨酯胎面

500 - 900 kg

✓RoHS



轮架: LH/BH 系列 - 采用重型钢压制成型, 万向轮架带重型支架轮叉和顶板配件, 使用非常稳定的中心柱拧接并固定, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 另外通过四个特殊成型, 硬化的轴承套盖进行加强, 因此对震动及冲击特别不敏感。
螺栓轮轴。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轮架概览: 第 66 页
顶板配件图纸: 第 77 页
单轮和旋转刹车器“stop-fix”: 第 80 页


单轮: POTH 系列 - 胎面: 采用优质热塑性聚氨酯, 硬度为 94° Shore A, 深灰色, 无痕, 不染色。
轮体: 采用优质耐冲击尼龙 6, 自然白。
轴承种类: 滑动轴承, 滚柱轴承或两个压入式滚珠轴承。
详细说明: 第 213 页和第 47 页



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器“stop-fix”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LH-POTH 150G	BH-POTH 150G	LH-POTH 150G-FI	150	45	500	滑动轴承	197	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-POTH 150R	BH-POTH 150R	LH-POTH 150R-FI	150	45	500	滚柱轴承	197	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-POTH 150K	BH-POTH 150K	LH-POTH 150K-FI	150	45	500	滚珠轴承	197	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-POTH 160G	BH-POTH 160G	LH-POTH 160G-FI	160	45	550	滑动轴承	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-POTH 160R	BH-POTH 160R	LH-POTH 160R-FI	160	45	550	滚柱轴承	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-POTH 160K	BH-POTH 160K	LH-POTH 160K-FI	160	45	550	滚珠轴承	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-POTH 200G	BH-POTH 200G	LH-POTH 200G-FI	200	50	800	滑动轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-POTH 200R	BH-POTH 200R	LH-POTH 200R-FI	200	50	800	滚柱轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-POTH 200K	BH-POTH 200K	LH-POTH 200K-FI	200	50	800	滚珠轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-POTH 250G	BH-POTH 250G	*	250	65	900	滑动轴承	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82
LH-POTH 250K	BH-POTH 250K	*	250	65	900	滚珠轴承	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82

* “stop-top” 型制动器参见型号/附件

型号 / 附件 **



	钢板 防线盖 镀锌	采用 “stop-top” 型制动器	采用 “central-stop” 型中 央制动器	采用 “ideal-stop” 型制动器 总高度 +17 mm ***	定向 制动器 (松的) 1 x 360° ****	采用钢制 脚踏	轮毂中采用 防锈 轴管
技术说明页码	84	80	81	80	83	84	85
产品代码后缀	-FA	-ST	-CS13	-IS	RI-05.03	-FS	-XA
可提供	轮径 150-200 mm	所有	轮径 160-250 mm	轮径 160-250 mm	轮径 150-200 mm	敬请垂询	滑动轴承种类 敬请垂询

** 其它型号/附件: 可提供防锈滚柱轴承 (-XR) 或轮毂中的防锈滚珠轴承 (-XK), 敬请垂询 (技术说明第 60 页或第 61 页)

*** 合适的塑料适配器板, 以补偿没有制动器 “ideal-stop” 的万向脚轮和定向脚轮的总高度: 产品代码 AP3

**** 只用于没有制动器的万向脚轮