

系列: GST

重型负载单轮 采用聚氨酯胎面 **Blickle Softhane®**, 和铸铁轮体

📦 450 - 1,800 kg

✓RoHS



胎面及轮胎硬度	75° Shore A
耐温性	-25° C - +70° C 短时最高 +90° C
滚动阻力	很好
操作噪音	很好
保护地板表面	很好



GST 系列单轮:

胎面: 通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体 **Blickle Softhane®**, 硬度为 75° Shore A, 由于采用了非常厚的弹性胎面, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 滚动阻力小, 非常保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 绿色, 无痕, 不染色, 与轮体的化合效果极佳。(参见材质说明第 39 页)

轮体: 采用坚固的灰铸铁, 当轮径大于 160 mm 时带注油嘴, 涂漆, 银色。

轴承种类:

• 滚珠轴承: 两个压入式滚珠轴承, 采用长寿润滑脂润滑。

其它特性:

耐化学性高——耐多种腐蚀性物质腐蚀 (参见表第 36-37 页)。

耐温性: -25° C 至 +70° C, 短时最高 +90° C。环境温度超过 +40° C 时, 承载能力降低。


正常使用条件下免维护。

参见第 47 页单轮系列汇总表

单轮	轮径 (D) [mm]	轮宽 (T2) [mm]	负载 [kg]	轴承种类	轴孔直径 (d) [mm]	轮毂长度 (T1) [mm]
GST 127/20K	125	50	450	滚珠轴承	20	60
GST 150/20K	150	50	550	滚珠轴承	20	60
GST 160/20K	160	50	600	滚珠轴承	20	60
GST 200/20K	200	50	800	滚珠轴承	20	60
GST 200/25K	200	50	800	滚珠轴承	25	60
GST 202/25K	200	80	1,200	滚珠轴承	25	90
GST 250/25K	250	60	1,200	滚珠轴承	25	70
GST 252/25K	250	80	1,400	滚珠轴承	25	90
GST 302/30K	300	80	1,800	滚珠轴承	30	90

9

型号/附件



带轮毂键槽的驱动轮	法兰轮
技术说明页码	56 58
产品代码后缀	GSTN 系列 GSTA 系列
可提供	参见第 461 页 参见第 468 页

