


系列: LH-GST、BH-GST

钢板脚轮, 重型负载设计,
带顶板配件, 单轮采用
聚氨酯胎面 **Blickle Softhane®**

450 - 900 kg

✓RoHS



轮架: LH/BH 系列 - 采用重型钢压制成型, 万向轮架带重型支架轮叉和顶板配件, 使用非常稳定的中心柱拧接并固定, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 另外通过四个特殊成型、硬化的轴承套盖进行加强, 因此对震动及冲击特别不敏感。
螺栓轮轴。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轮架概览: 第 66 页
顶板配件图纸: 第 77 页
单轮和旋转刹车器 "stop-fix": 第 80 页

单轮: GST 系列 - 胎面: 采用优质聚氨酯弹性体 **Blickle Softhane®**, 硬度为 75° Shore A, 绿色, 无痕, 不染色。
轮体: 采用坚固的灰铸铁, 当轮径大于 160 mm 时, 带注油嘴, 涂漆, 银色。
轴承种类: 两个压入式滚珠轴承。
详细说明: 第 229 页和第 47 页



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器 "stop-fix"	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LH-GST 127K	BH-GST 127K	LH-GST 127K-FI	125	50	450	滚珠轴承	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LH-GST 150K	BH-GST 150K	LH-GST 150K-FI	150	50	550	滚珠轴承	197	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-GST 160K	BH-GST 160K	LH-GST 160K-FI	160	50	600	滚珠轴承	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-GST 200K	BH-GST 200K	LH-GST 200K-FI	200	50	800	滚珠轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-GST 202K	BO-GST 202K *	**	200	80	800	滚珠轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-GST 250K	BH-GST 250K	**	250	60	900	滚珠轴承	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82

* 焊接钢结构, 参见技术说明第 232 页

** "stop-top" 型制动器参见型号/附件

型号/附件



	采用 "stop-top" 型制动器	采用 "central-stop" 型中央制动器	采用 "ideal-stop" 型制动器 总高度 +17 mm ***	定向制动器 (松的) 1 x 360° ****	采用钢制脚挡	搬运车制动器
技术说明页码	80	81	80	83	84	82, 483
产品代码后缀	-ST	-CS13	-IS	RI-05.03	-FS	FF 125/150/160/200
可提供	所有	轮径 125、160、200x50、250 mm	轮径 125、160、200x50、250 mm	轮径 125 - 200x50 mm	敬请垂询	轮径 125 - 200 mm

*** 合适的塑料适配器板, 以补偿没有制动器 "ideal-stop" 的万向脚轮和定向脚轮的总高度: 产品代码 AP3

**** 只用于没有制动器的万向脚轮