


系列: LSD-GST、BSD-GST

焊接钢重型负载双轮式脚轮,
万向旋转机构采用重型设计, 单轮采用
聚氨酯胎面 **Blickle Softhane®**

900 - 3,600 kg

✓RoHS



轮架: LSD/BSG 系列 - 特别牢固的焊接钢结构, 万向轮架, 万向旋转机构采用 DIN 711 规定的轴向深沟球轴承和 DIN 720 规定的圆锥滚柱轴承, 防尘, 防喷溅水, 带注油嘴, 使用非常稳定的钎焊中心栓进行拧接和固定。
螺栓轮轴。
镀锌, 黄锌钝化, 不含六价铬。
轮架概览: 第 68 页
顶板配件图纸: 第 78 页

单轮: GST 系列 - 胎面: 采用优质聚氨酯弹性体 **Blickle Softhane®**, 硬度为 75° Shore A, 绿色, 无痕, 不染色。
轮体: 采用坚固的灰铸铁, 当轮径大于 160 mm 时, 带注油嘴, 涂漆, 银色。
轴承种类: 两个压入式滚珠轴承。
详细说明: 第 229 页和第 47 页



9

万向脚轮	定向脚轮	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板 尺寸 [mm]	螺栓孔 间距 [mm]	螺栓孔 直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LSD-GST 127K	BSD-GST 127K	125	2 x 50	900	滚珠轴承	185	140 x 175 *	105 x 140	14	50
LSD-GST 150K-35	BSD-GST 150K-35	150	2 x 50	1,100	滚珠轴承	215	140 x 175 *	105 x 140	14	55
LSD-GST 200K-35	BSD-GST 200K-35	200	2 x 50	1,600	滚珠轴承	260	140 x 175 *	105 x 140	14	60
LSD-GST 202K	BSD-GST 202K	200	2 x 80	2,400	滚珠轴承	280	200 x 255 *	160 x 210	18	60
LSD-GST 250K	BSD-GST 250K	250	2 x 60	2,400	滚珠轴承	330	200 x 255 *	160 x 210	18	70
LSD-GST 252K	BSD-GST 252K	250	2 x 80	2,800	滚珠轴承	330	200 x 255 *	160 x 210	18	70
LSD-GST 302K	BSD-GST 302K	300	2 x 80	3,600	滚珠轴承	390	200 x 255 *	160 x 210	18	80

* 定向脚轮:长板边平行于轮轴

型号/附件



	采用 "Radstop" 型单轮制动器, 轮径至 200x50 mm	采用 "Radstop" 型单轮制动器, 轮径大于 200x80 mm	采用定向制动器 2 x 180°	采用定向制动器 4 x 90°	采用定向制动器 4 x 90° (手插式)	采用钢制脚挡
技术说明页码	81	81	83	83	83	84
产品代码后缀	-RA	-RAH	-RI2	-RI4	-RI4H	-FS
可提供	敬请垂询	敬请垂询	轮径 125-200x50 敬请垂询	轮径 125-200x50 敬请垂询	轮径 200x80-300 敬请垂询	敬请垂询