


系列: LK-ALBS、BK-ALBS、BH-ALBS

**钢板脚轮, 重型设计,
带顶板配件, 单轮采用聚氨酯
胎面 Blickle Besthane® Soft**

230 - 600 kg

✓RoHS



轮架: LK/BK/BH 系列 - 采用重型钢压制成型, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓 (轮径 125x54-200 mm), 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。
螺栓轮轴。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轮架概览: 第 66 页
顶板配件图纸: 第 77 页
单轮和旋转刹车器 "stop-fix": 第 80 页

单轮: ALBS 系列 - 胎面: 采用优质聚氨酯弹性体 Blickle Besthane®Soft, 硬度为 75° Shore A, 滚动阻力很小, 动载承载能力高, 蓝色, 无痕, 不染色。
轮体: 采用压铸铝合金。
轴承种类: 两个压入式滚珠轴承。
详细说明: 第 238 页和第 47 页



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器 "stop-fix"	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LK-ALBS 82K	BK-ALBS 82K	LK-ALBS 82K-FI	80	40	230	滚珠轴承	110	100 x 85	80 x 60	9	40
LK-ALBS 100K-1	BK-ALBS 100K-1	LK-ALBS 100K-1-FI	100	40	300	滚珠轴承	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-ALBS 100K-3	BK-ALBS 100K-3	LK-ALBS 100K-3-FI	100	40	300	滚珠轴承	130	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LK-ALBS 125K-1	BK-ALBS 125K-1	LK-ALBS 125K-1-FI	125	40	350	滚珠轴承	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-ALBS 125K-3	BK-ALBS 125K-3	LK-ALBS 125K-3-FI	125	40	350	滚珠轴承	155	140 x 110	105 x 75-80	11	48
LK-ALBS 127K	BH-ALBS 127K	LK-ALBS 127K-FI	125	54	450	滚珠轴承	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LK-ALBS 150K	BH-ALBS 150K	LK-ALBS 150K-FI	150	54	500	滚珠轴承	197	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-ALBS 160K	BH-ALBS 160K	LK-ALBS 160K-FI	160	50	550	滚珠轴承	202	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-ALBS 180K	BH-ALBS 180K	LK-ALBS 180K-FI	180	50	600	滚珠轴承	223	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LK-ALBS 200K	BH-ALBS 200K	LK-ALBS 200K-FI	200	50	600	滚珠轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65



型号/附件

	带耐水解物单轮	采用强球状的轮面	采用 "stop-top" 型制动器	采用 "central-stop" 型中央制动器	采用 "ideal-stop" 型制动器 总高度 +17 mm *	定向制动器 (松的) 1 x 360°	采用钢制脚挡
技术说明页码	39		80	81	80	83	84
产品代码后缀	POBS 系列	-CO	-ST	-CS11	-IS	参见 **	-FS
可提供	敬请垂询	敬请垂询	所有	轮径 100 - 125x40 mm	轮径 100、125、160、200 带板 140x110	轮径和板尺寸参见 **	敬请垂询

* 合适的塑料适配器板, 以补偿没有制动器 "ideal-stop" 的万向脚轮和定向脚轮的总高度: 产品代码 AP3
** RI-05.01 适用于轮径 85 - 125 mm 带板 100x85 mm, RI-03.03 适用于轮径 100 - 125x40 mm 带板 140x110 mm, RI-05.03 适用于轮径 125x54 - 200 mm (只用于没有制动器的万向脚轮)