


系列: LH-ALBS、BH-ALBS

**钢板脚轮, 重型负载设计,  
带顶板配件, 单轮采用聚氨酯  
胎面 Blickle Besthane® Soft**

230 - 800 kg

✓RoHS



轮架: LH/BH 系列 - 采用重型钢压制成型, 万向轮架带重型支架轮叉和顶板配件, 使用非常稳定的中心柱拧接并固定, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 另外通过四个特殊成型、硬化的轴承套盖进行加强, 因此对震动及冲击特别不敏感。  
螺栓轮轴。  
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。  
轮架概览: 第 66 页  
顶板配件图纸: 第 77 页  
单轮和旋转刹车器“stop-fix”: 第 80 页

单轮: ALBS 系列 - 胎面: 采用优质聚氨酯弹性体 Blickle Besthane®Soft, 硬度为 75° Shore A, 滚动阻力很小, 动承载能力高, 蓝色, 无痕, 不染色。  
轮体: 采用压铸铝合金。  
轴承种类: 两个压入式滚珠轴承。  
详细说明: 第 238 页和第 47 页



10

万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器“stop-fix”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LH-ALBS 82K	BH-ALBS 82K	LH-ALBS 82K-FI	80	40	230	滚珠轴承	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-ALBS 100K-1	BH-ALBS 100K-1	LH-ALBS 100K-1-FI	100	40	300	滚珠轴承	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-ALBS 100K-3	BH-ALBS 100K-3	LH-ALBS 100K-3-FI	100	40	300	滚珠轴承	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-ALBS 125K-1	BH-ALBS 125K-1	LH-ALBS 125K-1-FI	125	40	350	滚珠轴承	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-ALBS 125K-3	BH-ALBS 125K-3	LH-ALBS 125K-3-FI	125	40	350	滚珠轴承	165	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-ALBS 127K	BH-ALBS 127K	LH-ALBS 127K-FI	125	54	450	滚珠轴承	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LH-ALBS 150K	BH-ALBS 150K	LH-ALBS 150K-FI	150	54	500	滚珠轴承	197	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-ALBS 160K	BH-ALBS 160K	LH-ALBS 160K-FI	160	50	550	滚珠轴承	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-ALBS 180K	BH-ALBS 180K	LH-ALBS 180K-FI	180	50	600	滚珠轴承	223	140 x 110	105 x 75-80	11	67
LH-ALBS 200K	BH-ALBS 200K	LH-ALBS 200K-FI	200	50	700	滚珠轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-ALBS 250K	BH-ALBS 250K	*	250	50	800	滚珠轴承	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82

\* “stop-top” 型制动器参见型号/附件

型号/附件



	带耐水解物单轮	采用强球状的轮面	采用“stop-top”型制动器	采用“central-stop”型中央制动器	采用“ideal-stop”型制动器 总高度 +17 mm **	定向制动器(松的) 1 x 360°	采用钢制脚挡
技术说明页码	39		80	81	80	83	84
产品代码后缀	POBS 系列	-CO	-ST	-CS13	-IS	参见 ***	-FS
可提供	敬请垂询	敬请垂询	所有	轮径 125x54、160、200、250 mm	轮径 125x54、160、200、250 mm	轮径和板尺寸参见 ***	敬请垂询

\*\* 合适的塑料适配器板, 以补偿没有制动器“ideal-stop”的万向脚轮和定向脚轮的总高度: 产品代码 AP3

\*\*\* RI-04.01 适用于轮径 85 - 125 mm 带板 100x85 mm, RI-04.03 适用于轮径 100 - 125x40 mm 带板 140x110 mm, RI-05.03 适用于轮径 125x54 - 200 mm (只用于没有制动器的万向脚轮)