

系列: LS-ALBS、BS-ALBS


焊接钢重型负载脚轮,
万向旋转机构采用重型设计, 单轮采用
聚氨酯胎面 **Blickle Besthane® Soft**

450 - 1,150 kg

✓RoHS



Blickle Besthane® Soft



轮架: LS/BS 系列 - 特别牢固的焊接钢结构, 万向轮架, 万向旋转机构采用 DIN 711 规定的轴向深沟球轴承和 DIN 720 规定的圆锥滚柱轴承, 防尘, 防喷溅水, 带注油嘴, 使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接和固定。
螺栓轮轴。
镀锌, 黄锌钝化, 不含六价铬。
轮架概览: 第 68 页
顶板配件图纸: 第 77 页和第 78 页
单轮和旋转刹车器 "stop-top": 第 80 页

单轮: ALBS 系列 - 胎面: 采用优质聚氨酯弹性体 **Blickle Besthane® Soft**, 硬度为 75° Shore A, 滚动阻力很小, 动载承载能力高, 蓝色, 无痕, 不染色。
轮体: 采用压铸铝合金。
轴承种类: 两个压入式滚珠轴承。
详细说明: 第 238 页和第 47 页



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器 "stop-top"	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LS-ALBS 127K	BS-ALBS 127K	LS-ALBS 127K-ST	125	54	450	滚珠轴承	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LS-ALBS 150K	BS-ALBS 150K	LS-ALBS 150K-ST	150	54	500	滚珠轴承	200	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LS-ALBS 160K	BS-ALBS 160K	LS-ALBS 160K-ST	160	50	550	滚珠轴承	205	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LS-ALBS 200K	BS-ALBS 200K	LS-ALBS 200K-ST	200	50	700	滚珠轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LS-ALBS 250K	BS-ALBS 250K	LS-ALBS 250K-ST	250	50	800	滚珠轴承	305	175 x 140	140 x 105	14	75
LS-ALBS 300K	BS-ALBS 300K	LS-ALBS 300K-ST	300	60	1,150	滚珠轴承	355	175 x 140	140 x 105	14	85

10

型号/附件



	带耐水解物单轮	采用强球状的轮面	采用定向制动器 2 x 180°	采用定向制动器 4 x 90°	采用钢制脚挡	搬运车制动器
技术说明页码	39		83	83	84	82, 483
产品代码后缀	POBS 系列	-CO	-RI2	-RI4	-FS	FF 125/150/160/200
可提供	敬请垂询	敬请垂询	所有	所有	敬请垂询	轮径 125 - 200 mm