


系列: LH-VSTH、BH-VSTH、LH-GTH、BH-GTH

**钢板脚轮, 重型负载设计,
带顶板配件, 单轮采用
聚氨酯胎面 Blickle Extrathane®**

280 - 900 kg

✓RoHS



轮架: LH/BH 系列 - 采用重型钢压制成型, 万向轮架带重型支架轮叉和顶板配件, 使用非常稳定的中心柱拧接并固定, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 另外通过四个特殊成型、硬化的轴承套盖进行加强, 因此对震动及冲击特别不敏感。
螺栓轮轴。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轮架概览: 第 66 页
顶板配件图纸: 第 77 页
单轮和旋转刹车器“stop-fix”: 第 80 页

单轮: VSTH/GTH 系列 - 胎面: 采用优质聚氨酯弹性体 Blickle Extrathane®, 硬度为 92° Shore A, 浅棕色, 无痕, 不染色。
轮体: VSTH 系列: 原材料为钢铁。
GTH 系列: 采用坚固的灰铸铁, 当轮径大于 150 mm 时, 带注油嘴, 涂漆, 银色。
轴承种类: 两个压入式滚珠轴承。
详细说明: 第 258 页、第 259 页和第 48 页



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器“stop-fix”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LH-VSTH 62K			60	60	320	滚珠轴承	92	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-VSTH 80K	BH-VSTH 80K	LH-VSTH 80K-FI	80	40	280	滚珠轴承	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-VSTH 82K			80	70	500	滚珠轴承	112	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-GTH 100K-1	BH-GTH 100K-1	LH-GTH 100K-1-FI	100	40	400	滚珠轴承	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-GTH 100K-3	BH-GTH 100K-3	LH-GTH 100K-3-FI	100	40	400	滚珠轴承	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-GTH 125K-1	BH-GTH 125K-1	LH-GTH 125K-1-FI	125	40	500	滚珠轴承	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-GTH 125K-3	BH-GTH 125K-3	LH-GTH 125K-3-FI	125	40	500	滚珠轴承	165	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-GTH 127K	BH-GTH 127K	LH-GTH 127K-FI	125	50	600	滚珠轴承	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LH-GTH 150K	BH-GTH 150K	LH-GTH 150K-FI	150	50	750	滚珠轴承	197	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-GTH 160K	BH-GTH 160K	LH-GTH 160K-FI	160	50	800	滚珠轴承	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-GTH 175K	BH-GTH 175K	LH-GTH 175K-FI	175	50	875	滚珠轴承	220	140 x 110	105 x 75-80	11	67
LH-GTH 200K	BH-GTH 200K	LH-GTH 200K-FI	200	50	900	滚珠轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-GTH 202K	BH-GTH 202K *	**	200	80	800	滚珠轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-GTH 250K	BH-GTH 250K	**	250	60	900	滚珠轴承	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82

* 焊接钢结构, 参见技术说明第 262 页
** “stop-top” 型制动器参见型号/附件

型号/附件



	抗静电型, 无痕, 灰色	采用“stop-top”型制动器	采用“central-stop”型中央制动器	采用“ideal-stop”型制动器 总高度 +17 mm ***	定向制动器(松的) 1 x 360°	采用钢制脚踏	搬运车制动器
技术说明页码	36, 39	80	81	80	83	84	82, 483
产品代码后缀	-AS	-ST	-CS13	-IS	参见 ****	-FS	FF 125/150/160/200
可提供	敬请垂询	轮径 80x40、100 - 250 mm	轮径 125x50、160、200x50、250 mm	轮径 125x50、160、200x50、250 mm	轮径和板尺寸参见 ****	敬请垂询	轮径 125x50、150、160、200 mm

*** 合适的塑料适配板, 以补偿没有制动器“ideal-stop”的万向脚轮和定向脚轮的总高度: 产品代码 AP3

**** RI-04.01 适用于轮径 80x40、100、125 mm 带板 100x85 mm, RI-04.03 适用于轮径 100 - 125x40 mm 带板 140x110 mm, RI-05.03 适用于轮径 125x50 - 200x50 mm (只用于没有制动器的万向脚轮)