


系列: LSD-VSTH、BSD-VSTH、LSD-GTH、BSD-GTH

焊接钢重型负载双轮式脚轮,  
万向旋转机构采用重型设计, 单轮采用  
聚氨酯胎面 **Blickle Extrathane®**

520 - 10,000 kg    ✓RoHS



轮架: LSD/BSL 系列 - 特别牢固的焊接钢结构, 万向轮架, 万向旋转机构采用 DIN 711 规定的轴向深沟球轴承和 DIN 720 规定的圆锥滚柱轴承, 防尘, 防喷溅水, 带注油嘴, 使用非常稳定的钎焊中心栓进行拧接和固定。  
螺栓轮轴。  
轮径 80-360 mm: 镀锌, 黄锌钝化, 不含六价铬。  
轮径 400-500 mm: 涂漆, 红色。  
轮架概览: 第 68 页  
顶板配件图纸: 第 77 页和第 78 页

单轮: VSTH/GTH 系列 - 胎面: 采用优质聚氨酯弹性体 **Blickle Extrathane®**, 硬度为 92° Shore A, 浅棕色, 无痕, 不染色。  
轮体: VSTH 系列: 原材料为钢。  
GTH 系列: 采用坚固的灰铸铁, 当轮径大于 150 mm 时, 带注油嘴, 涂漆, 银色。  
轴承种类: 两个压入式滚珠轴承。  
详细说明: 第 258 页, 第 259 页和第 48 页



万向脚轮	定向脚轮	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板 尺寸 [mm]	螺栓孔 间距 [mm]	螺栓孔 直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LSD-VSTH 80K	BSD-VSTH 80K	80	2 x 40	520	滚珠轴承	125	110 x 140 *	75-80 x 105	11	40
LSD-GTH 100K	BSD-GTH 100K	100	2 x 40	720	滚珠轴承	145	110 x 140 *	75-80 x 105	11	45
LSD-GTH 127K	BSD-GTH 127K	125	2 x 50	1,000	滚珠轴承	185	140 x 175 *	105 x 140	14	50
LSD-GTH 150K-35	BSD-GTH 150K-35	150	2 x 50	1,350	滚珠轴承	215	140 x 175 *	105 x 140	14	55
LSD-GTH 200K-35	BSD-GTH 200K-35	200	2 x 50	1,800	滚珠轴承	260	140 x 175 *	105 x 140	14	60
LSD-GTH 202K	BSD-GTH 202K	200	2 x 80	2,800	滚珠轴承	280	200 x 255 *	160 x 210	18	60
LSD-GTH 250K	BSD-GTH 250K	250	2 x 60	2,700	滚珠轴承	330	200 x 255 *	160 x 210	18	70
LSD-GTH 252K	BSD-GTH 252K	250	2 x 80	3,200	滚珠轴承	330	200 x 255 *	160 x 210	18	70
LSD-GTH 302K	BSD-GTH 302K	300	2 x 80	4,300	滚珠轴承	390	200 x 255 *	160 x 210	18	80
LSD-GTH 304K	BSD-GTH 304K	300	2 x 100	5,400	滚珠轴承	390	200 x 255	160 x 210	18	80
	BSD-GTH 304K	300	2 x 100	5,400	滚珠轴承	390	200 x 300 *	160 x 210	18	
LSD-GTH 362K	BSD-GTH 362K	360	2 x 75	4,500	滚珠轴承	450	200 x 255 *	160 x 210	18	90
LSD-GTH 404K-42	BSD-GTH 404K-42	400	2 x 100	6,800	滚珠轴承	530	300 x 400 *	240 x 340	26	125
LSD-GTH 504K	BSD-GTH 504K	500	2 x 150	10,000	滚珠轴承	630	300 x 400 *	240 x 340	26	125

\* 定向脚轮:长板边平行于轮轴

型号/附件							
图样为涂红漆的轮架 轮径 400-500 mm							
技术说明页码		抗静电型, 无痕, 灰色	采用 "Radstop" 型单轮制动器 轮径至 200x50 mm	采用 "Radstop" 型单轮制动器, 轮径大于 200x80mm	采用定向制动器 2 x 180°(-RI2)/ 4 x 90° (-RI4)	采用定向制动器 4 x 90° (手插式)	采用钢制脚挡
产品代码后缀		-AS	-RA	-RAH	-RI2 / -RI4	-RI4H	-FS
可提供		敬请垂询	敬请垂询	敬请垂询	轮径 80-200x50 敬请垂询	大于 200x80 的轮径 敬请垂询	敬请垂询