

系列: GB, 轮径 250 - 1,000 mm

重型负载单轮 采用聚氨酯胎面 **Blickle Besthane®**, 铸铁轮体

1250 - 30,000 kg RoHS



胎面及轮胎硬度	92° Shore A
耐温性	-25° C - +70° C 短时最高 +90° C
滚动阻力	杰出
操作噪音	好
保护地板表面	好



GB 系列单轮:

胎面: 通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体 **Blickle Besthane®**, 硬度为 92° Shore A, 行走噪音低, 滚动阻力极小, **动载承载能力高**, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 棕色, 无痕, 不染色, 与轮体的化合效果极佳。

(参见材质说明第 39 页)

轮体: 采用坚固的灰铸铁, 带注油嘴, 涂漆, 银色。

轴承种类:

• 滚珠轴承: 两个压入式滚珠轴承, 采用长寿命润滑脂润滑。

• 球面滚柱轴承: 两个压入式球面滚柱轴承, 密封, 特别牢固, 行走效率极高, 采用长寿命润滑脂润滑。

其它特性:

耐化学性高——耐多种腐蚀性物质腐蚀 (参见表第 36-37 页)。

耐温性: -25° C 至 +70° C, 短时最高 +90° C。环境温度超过 +40° C 时, 承载能力降低。

正常使用条件下免维护。

参见第 48 页单轮系列汇总表

单轮	轮径 (D) [mm]	轮宽 (T2) [mm]	4 km/h速度 度时负载 [kg]	10 km/h速度 度时负载* [kg]	16 km/h速度 度时负载* [kg]	轴承种类	轴孔直径 (d) [mm]	轮毂长度 (T1) [mm]
GB 251/25K	250	50	1,250	850	500	滚珠轴承	25	60
GB 251/30K	250	50	1,250	850	500	滚珠轴承	30	60
GB 250/25K	250	60	1,500	1,000	550	滚珠轴承	25	70
GB 250/30K	250	60	1,500	1,000	550	滚珠轴承	30	70
GB 250/35K	250	60	1,500	1,000	550	滚珠轴承	35	70
GB 252/25K	250	80	1,800	1,400	750	滚珠轴承	25	90
GB 252/30K	250	80	2,000	1,400	750	滚珠轴承	30	90
GB 253/35K	250	100	2,500	1,700	1,000	滚珠轴承	35	100
GB 254/40K	250	130	3,000	2,100	1,200	滚珠轴承	40	140
GB 300/30K	300	60	1,800	1,200	700	滚珠轴承	30	70
GB 302/30K	300	80	2,400	1,600	900	滚珠轴承	30	90
GB 302/35K	300	80	2,400	1,600	900	滚珠轴承	35	90
GB 304/35K	300	100	3,000	2,000	1,200	滚珠轴承	35	120
GB 306/50K	300	140	3,700	2,800	1,600	滚珠轴承	50	140
GB 362/40K	360	75	2,500	1,700	1,000	滚珠轴承	40	90
GB 363/40K	360	100	3,600	2,400	1,350	滚珠轴承	40	100
GB 364/40K	360	120	3,800	2,800	1,600	滚珠轴承	40	120
GB 402/40K	400	80	3,000	2,200	1,200	滚珠轴承	40	90
GB 404/40K	400	100	3,800	2,600	1,500	滚珠轴承	40	120
GB 406/50K	400	125	5,000	3,300	1,800	滚珠轴承	50	125
GB 408/50K	400	150	5,700	4,000	2,200	滚珠轴承	50	150
GB 500/50K	500	100	5,000	3,300	1,800	滚珠轴承	50	100
GB 504/60K	500	150	7,500	5,000	2,800	滚珠轴承	60	150
GB 506/80K	500	200	10,000	6,500	3,700	滚珠轴承	80	200
GB 602/80K	600	150	9,000	6,000	3,400	滚珠轴承	80	150
GB 604/80K	600	200	12,000	8,000	4,500	滚珠轴承	80	200
GB 750/120K	750	200	15,000	10,000	5,500	滚珠轴承	120	200
GB 1000/160PR	1,000	300	30,000	20,000	11,000	球面滚柱轴承	160	330

* 无障碍物运输时承载能力可明显提高
其它尺寸敬请垂询

型号/附件



	耐水解物 带浇铸尼龙轮体	带轮毂键槽的 驱动轮	法兰轮
技术说明页码	39	57	58
产品代码后缀	GSP0B 系列	GBN 系列	GBA 系列
可提供	敬请垂询	参见第464-465页	参见第469页

